



MASTER UltraEfficient LED- kaarslampen en - lichtkronen

MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840 B35CL GUE

Dit is de meest efficiënte LED-kaarslamp van Philips. Met zijn opbrengst van 210 lm/W kan ons bedrijf haar duurzaamheidsdoelen concreet maken. Met een levensduur van 50.000 uur wordt de vervangingscyclus verlengd, wat leidt tot minder afval. Dit is niet alleen een hoog SPEC-product, maar biedt ook de hoge lichtkwaliteit van Philips.

Product gegevens

Algemene informatie			
Lampvoet	E14 [E14]	Kleurconsistentie	<6
Nominale levensduur	50.000 hr	Kleurweergave-index (CRI)	80
Schakelcyclus	50.000	LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Lamptype	LED	Flikkerwaarde (PstLM)	1
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere	Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja	Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Gegevens lichttechniek		Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Kleurcode	840 [CCT of 4000K]	Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Lichtstroom	485 lm	Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Kleuraanduiding	Koelwit (CW)	Energieverbruik	2,3 W
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	4000 K	Lampstroom (nom.)	25 mA
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	210 lm/W	Overeenkomstig vermogen	40 W
		Opstarttijd (nom.)	0,5 s

MASTER UltraEfficient LED-kaarslampen en -lichtkronen

Opwarmtijd tot 60% licht	0.5 s
Arbeidsfactor	0.4
Spanning (nom.)	220-240 V
Spanning (nom.)	220 V

Operationele temperatuur

Omgevingstemperatuurbereik	-20 tot +45 °C
T-behuizing maximaal (nom.)	70 °C

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Nee
---------	-----

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Lampafwerking	Helder
Lampmateriaal	Glas
Lampvorm	B35 [B 35 mm]

Keurmerken en classificaties


Energie-efficiëntielabel	A
Energieverbruik kWh/1.000 uur	3 kWh

EPREL-registratienummer	1443706
Fotobiologisch risico	Photobiological risk group 1 @ 200mm to EN62471
EyeComfort	Ja

Productgegevens


Full EOC	872016918895200
Productnaam voor bestelling	MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840 B35CL GUE
Bestelcode	18895200
Lokale code	8720169188952
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
Materiaalnr. (12NC)	929003626002
Volledige productnaam	MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840 B35CL GUE
EAN/UPC - Case	8720169188969
EAN/UPC - product/behuizing	8720169188952

Maatschets




Product	D	C
MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840 B35CL GUE	35 mm	111 mm

Fotometrische gegevens



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840 B35CL GUE



Light Distribution Diagram - MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840 B35CL GUE

