



MASTER LED HID SON-T Ultra efficiënt



MAS LED SON-T UE M 8Klm 42.8W 727 E40

De Philips MASTER LED HID SON-T Ultra Efficient lamp is een makkelijke LED-oplossing met de hoogste efficiëntie om conventionele HIDlampen te vervangen. Door de vrijwel identieke pasvorm en lichtverdeling kunt u de MASTER LED HID SON-T UE lampen eenvoudig gebruiken in bestaande SON en SON-T systemen. MASTER LED HID SON-T UE lampen bieden de hoogste energie-efficiëntie met maximaal 210lm/W en energie-efficiëntieklasse A (in neutraal wit). Door de lange levensduur van 50.000 uur worden de onderhoudskosten aanzienlijk verlaagd. De hoge energiebesparingen en lage onderhoudskosten maken het dus mogelijk om de investering in de kortst mogelijke tijd af te schrijven.

Waarschuwingen en veiligheid

- De installatie moet altijd worden uitgevoerd door een erkende monteur of installateur. Gebruik de installatiehandleiding voor instructies.


Product gegevens

Algemene informatie			
Lampvoet	E40 [E40]	Bundelhoek (nom.)	300 graden
Nominale levensduur	50.000 hr	Lichtstroom	8.000 lm
Schakelcyclus	50.000	Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Lamptype	LED	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	2700 K
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	186 lm/W
Waardeschaal	Beter	Kleurconsistentie	<6
CE-markering	Ja	Kleurweergave-index (CRI)	70
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja	LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Gegevens lichttechniek		Flikkerwaarde (PstLM)	1
Kleurcode	727 [CCT of 2700K]	Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	2
		Photobiological safety according to EN 62471	RG1

MASTER LED HID SON-T Ultra efficiënt

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	42,8 W
Lampstroom (nom.)	188 mA
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0.5 s
Arbeidsfactor	0.9
Spanning (nom.)	220-240 V
Spanning (nom.)	220 V
Operationele temperatuur	
Omgevingstemperatuurbereik	-30 tot +45 °C
T-behuizing maximaal (nom.)	44,02 °C
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampafwerking	Helder
Lampvorm	T52 [T 52 mm]

Maatschets




Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntielabel	B
Energieverbruik kWh/1.000 uur	43 kWh
EPREL-registratienummer	1593368
Productgegevens	
Full EOC	872016924037700
Productnaam voor bestelling	MAS LED SON-T UE M 8Klm 42.8W 727 E40
Bestelcode	24037700
Lokale code	8720169240377
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	6
Materiaalnr. (12NC)	929003677502
Volledige productnaam	MAS LED SON-T UE M 8Klm 42.8W 727 E40
EAN/UPC - Case	8720169240384
EAN/UPC - product/behuizing	8720169240377


Product	D	C
MAS LED SON-T UE M 8Klm 42.8W 727 E40	53 mm	236 mm

MASTER LED HID SON-T Ultra efficiënt


Fotometrische gegevens



Spectral Power Distribution Colour - MAS LED SON-T UE M 8Klm 42.8W 727 E40




Light Distribution Diagram - MAS LED SON-T UE M 8Klm 42.8W 727 E40




General uniform lighting - MAS LED SON-T UE M 8Klm 42.8W 727 E40

Levensduur



Life Expectancy Diagram - MAS LED SON-T UE M 8Klm 42.8W 727 E40



Lumen Maintenance Diagram - MAS LED SON-T UE M 8Klm 42.8W 727 E40

MASTER LED HID SON-T Ultra efficiënt

