PROLUMIA®

LED Pro-Portal

LED Pro-Portal schakelbaar

40010011
EAN: 8720604744101

SLIMME OPLOSSING VOOR EEN VEILIGE DOORGANG

De waterdichte (IP65) LED Pro-Portal is speciaal ontwikkeld voor het verlichten van galerijen, gangen, trappenhuizen, bergingen, toiletten, enz. Verkrijgbaar met noodunit en een vernieuwde microwave sensor: 3-staps dim optie (100% 20% 0%) en daglicht prioriteit waarbij aan-/uitschakeling op basis van daglicht mogelijk is. Armaturen met en zonder sensor kunnen worden gecombineerd als master/slave.



SKG®

PRODUCTKENMERKEN

Geschikt voor wandmontage	✔
Wandmontage	✔
Geschikt voor pendelophanging	✖
Geschikt voor plafondbevestiging(montage)	✔
Geschikt voor inbouwmontage	✖
Geschikt voor aanbouw	✔
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	✖
Geschikt voor beeldschermwerkplaats	✖
Lichtbron	LED uitwisselbaar
Met lichtbron	✔
Lamphouder	Overig
Materiaal behuizing	Kunststof
Oppervlaktebescherming behuizing	Overig
Kleur behuizing	Wit
Materiaal afdekking	Kunststof opaal
Rasteruitvoering	Zonder
Spanningstype	AC
Type tandwiel, gereedschap	LED besturingsapparatuur stroomgestuurd
Regeling inbegrepen	✔
Dimmer 0-10 V	✖
Dimmer 1-10 V	✖
Dimmer DALI	✖
Dimmer DMX	✖
Dimmer GPRS	✖
Dimmer LineSwitch	✖
Dimmer DSI	✖
Dimmer fabrikantspecifiek	✖
Dimmer netspanningmodulatie	✖
Dimmer faseafsnijding	✖

Nominale spanning	220|240	Volt
Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C	50000	Uur
Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-20|50	graden Celsius
Armatuurefficiëntie	85,5	Lumen/Watt
Effectieve lichtstroom	600	Lumen
Systeemvermogen, systeemprestaties	7	Watt
Kleurtemperatuur	3000|4000	Kelvin
Arbeidsfactor	0,9	
Breedte	120	Millimeter
Hoogte/diepte	82	Millimeter
Lengte	358	Millimeter
Verblindingsbegrenzing (UGR)	17	

PROLUMIA®

LED Pro-Portal

LED Pro-Portal schakelbaar

40010011
EAN: 8720604744101

PRODUCTKENMERKEN
(vervolg)

Dimmer faseaansnijding	✖
Dimmer programmeerbaar	✖
Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)	✖
Dimmer RF	✖
Dimmer Sine Wave Reduction	✖
Dimmer Touch and Dim	✖
Dimmer Zigbee	✖
Dimmer met drukknop	✖
Zonder dimfunctie	✔
Dimmer afhankelijk van de besturing	✖
Lichtverdeler	Diffusorlens/-optica/-paneel
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Extreem breedstralend 40-80°
Consistente kleur (McAdam-ellips)	SDCM3
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU	✔
Energie-efficiëntieklasse van de vast ingebouwde lamp	A++, A+, A (LED)
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Slagvastheid	IK10
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	✖
Geschikt voor noodverlichting	✖
Met bewegingssensor	✔
Met lichtsensor	✖
Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak"	✖
Met (lucht)roosters	✖
Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Lichtkleur vlg. EN 12464-1	Neutraal 3300 - 5300 K
Lichtkleur	Wit
Kleurweergave-index	80-89 (klasse 1B)
Type bedrading	Afsluiting
Aansluitwijze	Steekklem
Bediening via Bluetooth	✖