PROLUMIA®

LED Pro-Line Retrofit II

LED Pro-Line Retrofit II module

40640404
EAN: 8720604745641

DE UNIVERSELE VERVANGING VOOR ENKEL- EN DUBBELLAMPS T5 EN T8 FLUORESCENTIE LICHTLIJNARMATUREN

De standaard 1-10V dimbare modules uit de LED Pro-Line Retrofit II serie zijn universeel toepasbaar in de meest voorkomende lichtlijnsystemen ter vervanging van enkel- en dubbellamps fluorescentie armaturen. Met behoud van de bestaande dragers en ophanging zorgt de Retrofit lichtlijnmodule, met zijn geïntegreerde doorvoerbedrading, voor een compleet nieuwe, zeer efficiënte verlichtingsinstallatie.



PRODUCTKENMERKEN

Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	✔	Nom. spanning	220|240	Volt
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	✖	Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	78000	Uur
Lamptype	LED niet uitwisselbaar	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	85	Percentage
Met lichtbron	✔	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	80	Percentage
Lamphouder	Overig	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	70	Percentage
Materiaal behuizing	Aluminium	Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C	42000	Uur
Oppervlaktebescherming behuizing	Overig	Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C	21000	Uur
Kleur behuizing	Aluminium	Rated life time L90/B50 at 25 °C	24000	Uur
Materiaal afdekking	Kunststof opaal	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-25|45	Graden Celsius
Rasteruitvoering	Geen	Specifieke lichtstroom armatuur	142	Lumen per Watt
Spanningstype	AC	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	10680	Lumen
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd	Max. systeemvermogen	75	Watt
Voorschakelapparaat inbegrepen	✔	Kleurtemperatuur	4000|4000	Kelvin
Dimbaar 0-10 V	✖	Lengte	1527	Millimeter
Dimbaar 1-10 V	✔	Aantal polen	8	
Dimbaar DALI	✖			
Dimbaar Dali-2	✖			
Dimbaar DMX	✖			
Dimbaar GPRS	✖			
Dimbaar LineSwitch	✖			
Dimbaar DSI	✖			
Dimming fabrikantspecifiek	✖			
Dimbaar netspanningsmodulatie	✖			
Dimbaar faseafsnijding	✖			

PROLUMIA®

LED Pro-Line Retrofit II

LED Pro-Line Retrofit II module

40640404
EAN: 8720604745641

PRODUCTKENMERKEN
(vervolg)

Dimbaar faseaansnijding	✖
Dimming programmeerbaar	✖
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	✖
Dimbaar RF	✖
Dimbaar Sine Wave Reduction	✖
Dimbaar Touch and Dim	✖
Dimbaar Zigbee	✖
Dimbaar met push-button	✖
Niet dimbaar	✖
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	✖
Lichtverdeler	Diffuserlens/optiek/paneel
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	>80° - Extreem breedstralend
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM3
Lichtuittrede	Direct
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	A++, A+, A (LED)
Beschermingsgraad (IP)	IP40
Beschermingsgraad (NEMA)	3
Slagvastheid	IK08
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	I
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	✖
Geschikt voor noodverlichting	✔
Met bewegingssensor	✖
Met lichtsensor	✖
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	✔
Met luchtsleuven	✖
Lichtkleur	Wit
Kleurweergave-index	80-89
Soort bedrading	Incl. doorgangsbedrading
Aansluitwijze	Stekker
Lichtstroom regelbaar	Standen
Stralingshoek regelbaar	Nee