PROLUMIA®

LED Pro-Vision

LED Pro-Vision Maxi

41347240
EAN:

VEILIG, STIJLVOL EN UNIVERSEEL

De LED Pro-Vision reeks stijlvol en hedendaags vormgegeven armaturen vinden in de mini, midi en maxi uitvoering hun toepassing als openbare verlichting van voetpaden, fietspaden, wijk ontsluiting, doorgaande en provinciale wegen, daarnaast ook als verlichting van parkeerplaatsen, bedrijfsterreinen en rondom gebouwen.





PRODUCTKENMERKEN

Montagewijze	Opzet/aanzet
Lichtbron	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	✔
Lamphouder	Overig
Materiaal behuizing	Aluminium
Oppervlaktebescherming	Met poedercoating
Kleur behuizing	Grijs
Materiaal afdekking	Glas transparant
Spanningstype	AC
Regeling inbegrepen	✔
Type tandwiel, gereedschap	LED besturingsapparatuur stroomgestuurd
Verwisselbare voorschakelapparatuur	✔
Dimmer 0-10 V	✔
Dimmer 1-10 V	✔
Dimmer GPRS	✖
Dimmer DALI	✔
Dimmer DMX	✖
Dimmer DSI	✖
Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)	✖
Dimmer LineSwitch	✖
Dimmer fabrikantspecifiek	✖
Dimmer netspanningmodulatie	✖
Dimmer faseafsnijding	✖
Dimmer faseaansnijding	✖
Dimmer Touch and Dim	✖
Dimmer programmeerbaar	✔
Dimmer met drukknop	✖
Zonder dimfunctie	✖
Dimmer RF	✖

Geschikt voor aantal lichtbronnen	1	
Nominale spanning	220|240	Volt
Nom. Stroom	450|450	Milli-ampère
Nominale levensduur L80/B10 bij 25 °C	100000	Uur
Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-30|50	graden Celsius
Kabellengte	1	Meter
Effectieve lichtstroom	14000	Lumen
Systeemvermogen, systeemprestaties	130	Watt
Armatuurefficiëntie	107,5	Lumen/Watt
Kleurtemperatuur	3000|3000	Kelvin
Arbeidsfactor	0,9	
Breedte	385	Millimeter
Hoogte/diepte	172	Millimeter
Lengte	829	Millimeter
Geschikt voor vlechtmaat (-spoed)	60|60	Millimeter
Aantal polen	3	
Geleiderdoorsnede	1,5	mm²(Vierkante millimeter)

PROLUMIA®

LED Pro-Vision

LED Pro-Vision Maxi

41347240
EAN:

PRODUCTKENMERKEN
(vervolg)

Dimmer Sine Wave Reduction	✖
Dimmer Zigbee	✖
Lichtverdeler	Focuslens
Energie-efficiëntieklasse van de vast ingebouwde lamp	A++, A+, A (LED)
Instelbare optiek	✖
Consistente kleur (McAdam-ellips)	SDCM3
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Slagvastheid	IK08
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Afstandsbediening	Zonder
Met radiosturing, radiocontrole	✖
Constante lichtstroom refgeling	✖
Met programmagestuurde lichtregeling	✖
Met aansluitkabel	✔
Lichtkleur	Wit
Kleurweergave-index	70-79 (klasse 2A)
Type bedrading	Afsluiting
Compatible met Apple HomeKit	✖
Compatible met Google Assistant	✖
Compatible met Amazon Alexa	✖
Aansluitwijze	Schroefklem
Met IFTTT ondersteuning	✖
Bediening via Bluetooth	✖