



OBELIX

3190/..

inbouwspot voor verandaprofielen



Lichtdistributie



Project _____

Type _____

Nota _____

Aantal _____

Datum _____

LED

Lamptype	Led
Aantal	1
Vermogen	3,4W
Spanning	24V-DC
Kelvin	2800K 4000K 6500K
Lumen	150
CRI	80

Fysisch

Type gebruik	Interieur
Type bevestiging	Plafond
Type opening	Rond
Afmetingen opening	Ø40 mm
Inbouwdiepte	50 mm
Afmetingen armatuur	ø44x38 mm
Type veer	S1 - springveren
IP-beschermingsgraad	IP44
Reflector	43°
Gewicht	0,1400 kg

Elektrisch

Spanning	=24V-DC
Armatuurklasse	III
Type transfo	Zonder transfo
Vervangbaarheid lichtbron	Niet-vervangbare lichtbron






Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be
www.psmlighting.be

Project _____
Type _____
Nota _____
Aantal _____
Datum _____

OBELIX

3190/..
inbouwspot voor verandaprofielen

Kleuren

	14 alu satijn	3190.14.WW NW CW
	1M wit textuur	3190.1M.WW NW CW
	2M zwart textuur	3190.2M.WW NW CW

Opties

transfo - DC SLIM/U - 13W 24VDC	TR122442/..
transfo - SLIM/U IP65 - 13W 24VDC	TR122434/..