


## LUCY MERO DALI ADAPTOR

8384.7879/..

opbouwspot met adapter



### Lichtdistributie



Project \_\_\_\_\_

Type \_\_\_\_\_

Nota \_\_\_\_\_

Aantal \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

### LED

Lamptype	Led
Aantal	1
Vermogen	9,5W
Spanning	700mA
Kelvin	2700K   3000K
Lumen	1300
CRI	80

### Fysisch

Type gebruik	Interieur
Type bevestiging	Plafond of wand
Afmetingen armatuur	ø60x180 mm
Richtingstype	In beide vlakken
IP-beschermingsgraad	IP20
Reflector	40°

### Elektrisch

Spanning	48V-DC
Armatuurklasse	III
Type dimmer	Dali
ControlGearReplacableType	Vervangbare voorschakelapparatuur door installateur of psmlighting
Vervangbaarheid lichtbron	Vervangbare lichtbron (enkel LED) door installateur





Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium  
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be  
www.psmlighting.be

Project \_\_\_\_\_  
Type \_\_\_\_\_  
Nota \_\_\_\_\_  
Aantal \_\_\_\_\_  
Datum \_\_\_\_\_

## LUCY MERO DALI ADAPTOR

8384.7879/..  
opbouwspot met adapter

### Kleuren

	1M wit textuur	8384.7879.1M.WW   NW
	2M zwart textuur	8384.7879.2M.WW   NW