



## NORA AC

AC.700.10018/..

inbouwspot



### Lichtdistributie



Project \_\_\_\_\_

Type \_\_\_\_\_

Nota \_\_\_\_\_

Aantal \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

### LED

Lamptype	Led
Aantal	1
Vermogen	9,5W
Spanning	230V
Kelvin	2800K   3000K
Lumen	700
CRI	92

### Fysisch

Type gebruik	Interieur
Type bevestiging	Plafond
Type opening	Rond
Afmetingen opening	Ø80 mm
Inbouwdiepte	130 mm
Afmetingen armatuur	100x100x115 mm
Type veer	S2 - bladveren
IP-beschermingsgraad	IP20
Reflector	36°

### Elektrisch

Spanning	~230V
Armatuurklasse	I
Type dimmer	Led C
Vervangbaarheid lichtbron	Replaceable (LED only) light source by and end user
Energy efficiency	G






Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium  
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be  
www.psmlighting.be

Project \_\_\_\_\_  
Type \_\_\_\_\_  
Nota \_\_\_\_\_  
Aantal \_\_\_\_\_  
Datum \_\_\_\_\_

## NORA AC

AC.700.10018/..  
inbouwspot

### Kleuren

	14 alu satijn	AC.700.10018.14.WW   NW
	1M wit textuur	AC.700.10018.1M.WW   NW
	2M zwart textuur	AC.700.10018.2M.WW   NW

### Opties

supplement - set springveren S1/..

---