

## Ø80 SYSTEM

CASBOMBAC/..  
inbouwcassette



### Lichtdistributie



Project \_\_\_\_\_

Type \_\_\_\_\_

Nota \_\_\_\_\_

Aantal \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

### Lamp

(lampNotIncluded)

Lamptype QR-CB 51

Lampvoet GU5,3/GX5,3

Aantal 1

Vermogen 20W

Spanning 12V

### Fysisch

Type gebruik Interieur

Type bevestiging Plafond

Afmetingen armatuur ø70x80 mm

IP-beschermingsgraad IP20

Gewicht 0,1000 kg

### Elektrisch

Spanning ~12V

Armatuurklasse III

Type transfo Zonder transfo

Vervangbaarheid lichtbron Vervangbare lichtbron door eindgebruiker

Project \_\_\_\_\_

Type \_\_\_\_\_

Nota \_\_\_\_\_

Aantal \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

## Ø80 SYSTEM

CASBOMBAC/..

inbouwcassette

### Kleuren

	1	wit	CASBOMBAC.1
	13	brons	CASBOMBAC.13
	14	alu satijn	CASBOMBAC.14
	16	goud satijn	CASBOMBAC.16
	1M	wit textuur	CASBOMBAC.1M
	2	zwart	CASBOMBAC.2
	23	donker brons	CASBOMBAC.23
	2M	zwart textuur	CASBOMBAC.2M
	4	blinkend goud	CASBOMBAC.4
	45	zonnegoud	CASBOMBAC.45