


Ø80

PICODOWN50/..

inbouwspot



Lichtdistributie



Project _____

Type _____

Nota _____

Aantal _____

Datum _____

Lamp

(lampNotIncluded)

Lamptype QR-CB 51

Lampvoet GU5,3/GX5,3

Aantal 1

Vermogen 50W

Spanning 12V

Fysisch

Type gebruik Interieur

Type bevestiging Plafond

Type opening Rond

Afmetingen opening Ø80 mm

Inbouwdiepte 80 mm

Afmetingen armatuur ø89x70 mm

Type veer S2 - bladveren

IP-beschermingsgraad IP20

Gewicht 0,2300 kg

Elektrisch

Spanning ~12V

Armatuurklasse III

Type transfo Zonder transfo

Vervangbaarheid lichtbron Vervangbare lichtbron door eindgebruiker

Project _____

Type _____

Nota _____













Aantal _____

Datum _____

Ø80

PICODOWN50/..
inbouwspot

Kleuren

| | | | |
|--|----|---------------|---------------|
|  | 1 | wit | PICODOWN50.1 |
|  | 11 | metaalgrijs | PICODOWN50.11 |
|  | 13 | brons | PICODOWN50.13 |
|  | 14 | alu satijn | PICODOWN50.14 |
|  | 16 | goud satijn | PICODOWN50.16 |
|  | 1M | wit textuur | PICODOWN50.1M |
|  | 2 | zwart | PICODOWN50.2 |
|  | 23 | donker brons | PICODOWN50.23 |
|  | 2M | zwart textuur | PICODOWN50.2M |
|  | 4 | blinkend goud | PICODOWN50.4 |
|  | 45 | zonnegoud | PICODOWN50.45 |
|  | 5 | INOX 316 | PICODOWN50.5 |

Opties

plaasterkit

S6.80/..