

SUISSE

T599.1000.LED/..
tuinpaal



Lichtdistributie



Project _____
Type _____
Nota _____
Aantal _____
Datum _____

LED

| | |
|----------|---------------|
| Lamptype | Led |
| Aantal | 1 |
| Vermogen | 7,2W |
| Spanning | 24V-DC |
| Kelvin | 2700K 3000K |
| Lumen | 860 |
| CRI | 83 |

Fysisch

| | |
|----------------------|-------------|
| Type gebruik | Buiten |
| Type bevestiging | Vloer |
| Sokkel | Ø120 mm |
| Afmetingen armatuur | ø70x1000 mm |
| IP-beschermingsgraad | IP54 |

Elektrisch

| | |
|---------------------------|---|
| Armatuurklasse | I |
| Type transfo | Met transfo |
| ControlGearReplacableType | Vervangbare voorschakelapparatuur door een installateur |
| Vervangbaarheid lichtbron | Vervangbare lichtbron (enkel LED) door installateur |







Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be
www.psmlighting.be

Project _____
Type _____
Nota _____
Aantal _____
Datum _____

SUISSE

T599.1000.LED/..
tuinpaal

Kleuren

| | | |
|--|----------------------|---------------------------|
|  | 32X zwart textuur | T599.1000.LED.32X.WW NW |
|  | 37X grijs textuur | T599.1000.LED.37X.WW NW |
|  | 5B inox 316 1x beh. | T599.1000.LED.5B.WW NW |
|  | 5BB inox 316 2x beh. | T599.1000.LED.5BB.WW NW |

Opties

| | |
|----------|-----------------|
| grondpin | T1001.SUISSE/.. |
|----------|-----------------|