Productinformatieblad

Specificaties

Mini Mureva kast, IP65 voor modulair apparaat, 1x12 modules

13960M

Hoofdkenmerken

gamma	Mureva
productnaam	Mureva behuizing
type product of component	Weerbestendige behuizing
type behuizing	Minikast voor modulair apparaat
beschrijving montageplaat	Gegroefd

Complementaire kenmerken

montage behuizing	Oppervlak
stap van 9 mm	24
aantal modules (18 mm) per rij	12
totaal aantal modules (18 mm)	12
aantal horizontale rijen	1
elektrische isolatieklasse	Klasse II Dubbele isolatie
meegeleverde apparatuur	1 markeerkit 1 steun aansluitblok 1 aansluitblok
type frontplaat	Transparant
vermogensdissipatie in W	19 W
[In] nominale stroom	63 A
railtype	DIN
aantal voorgestanste PG ISO	7
aantal klemmenblokken	1 aarding (schroefverbinding) met 16 vertrekkers
vertrekken verdeelklem	8 x 16 mm² + 8 x 10 mm²
beschrijving vergrendelingsopties	Optioneel sleutelslot
materiaal kast	Zelfdovend polymeer
breedte	267 mm
hoogte	200 mm
diepte	112 mm
inwendige diepte	56 mm
kleur	Deur: groen Behuizing: lichtgrijs (RAL 7035)

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Omgeving

normen	IEC 60670 IEC 61439-3 EN 50262
vuurbestendigheid	750 °C conform IEC 60695-2-1
IP-beschermingsgraad	IP65 conform IEC 60529
IK-beschermingsgraad	IK09 conform EN 50102
Omgevingskenmerken (UV)	UV-bestendig: klasse 3 conform ISO 4582:2010 UV degradatietest conform ISO 4892-2:2013
overspanningscategorie	II
omgevingstemperatuur bij werking	-25…60 °C

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	12,000 cm
Package 1 Width	20,000 cm
Package 1 Length	26,800 cm
Package 1 Weight	980,000 g
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	7
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	40,000 cm
Package 2 Length	60,000 cm
Package 2 Weight	7,394 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	84
Package 3 Height	100,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	100,800 kg

Contractuële waarborg

Garantie	18 maanden

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

Uitleg van Environmental Data >

Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >

Milieuvoetafdruk

Koolstofvoetafdruk (kg CO2 eq.)	7
Milieurapportage	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn EU	In overeenstemming met vrijstellingen
SCIP-nummer	5305d5d6-3783-4b3d-abd0-61fa4a6023d7
REACh-regeling	REACh-verklaring
RoHS-verordening China	RoHS-verklaring China

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulariteitsprofiel	Geen specifieke recyclering vereist
WEEE	Het product moet na specifieke afvalinzameling op de markten van de Europese Unie worden afgezet en mag nooit in vuilnisbakken belanden
Terugname	No