



Mureva kast, IP65 voor modulair apparaat/interface, 3x12 modules, 3 openingen

13972M

Hoofdkenmerken

gamma	Mureva
productnaam	Mureva behuizing
type product of component	Weerbestendige behuizing
type behuizing	Kast voor modulair apparaat met interface

Complementaire kenmerken

montage behuizing	Oppervlak
stap van 9 mm	24
aantal modules (18 mm) per rij	12
totaal aantal modules (18 mm)	36
aantal horizontale rijen	3
elektrische isolatieklasse	Klasse II Dubbele isolatie
aantal openingen in interfacezone	4
aantal platen	1 voor 65 x 85 stopcontacten 4 voor besturingen met drukknop
meegeleverde apparatuur	3 markeerkit 1 plaat voor 65 x 85 vermogensuitgang 4 plaat voor drukknopregeling 1 steun aansluitblok 1 aansluitblok 2 bedradingsbeugel
type frontplaat	Omkeerbaar Transparant
[In] nominale stroom	125 A
railtype	DIN
aantal voorgestante PG ISO	17
aantal klemmenblokken	1 aarding (schroefverbinding) met 32 vertrekkers
vertrekken verdeelklem	16 x 16 mm ² + 16 x 10 mm ²
beschrijving vergrendelingsopties	Optioneel sleutelslot
materiaal kast	Zelfdovend polymeer
afmeting basis	90 x 100 mm
breedte	448 mm
hoogte	610 mm
diepte	160 mm

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

kleur	Deur: groen Behuizing: lichtgrijs (RAL 7035)
-------	---

Omgeving

normen	IEC 60670 IEC 61439-3 EN 50262
vuurbestendigheid	750 °C conform IEC 60695-2-1
IP-beschermingsgraad	IP65 conform IEC 60529
IK-beschermingsgraad	IK09 conform EN 50102
Omgevingskenmerken (UV)	UV-bestendig: klasse 3 conform ISO 4582:2010 UV degradatietest conform ISO 4892-2:2013
overspanningscategorie	II
omgevingstemperatuur bij werking	-25...60 °C

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	17,000 cm
Package 1 Width	47,000 cm
Package 1 Length	63,000 cm
Package 1 Weight	5,554 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	11
Package 2 Height	99,000 cm
Package 2 Width	80,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	70,000 kg

Contractuële waarborg

Garantie	18 maanden
----------	------------

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



Milieuvoetafdruk

Koolstofvoetafdruk (kg CO2 eq.)

34

Milieurapportage

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better



Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Nee

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

RoHS-richtlijn EU

In overeenstemming met vrijstellingen

SCIP-nummer

5305d5d6-3783-4b3d-abd0-61fa4a6023d7

REACH-regeling

[REACH-verklaring](#)

RoHS-verordening China

[RoHS-verklaring China](#)

Use Again



Herverpakken en herfabriceren

Circulariteitsprofiel

Geen specifieke recycling vereist

WEEE



Het product moet na specifieke afvalinzameling op de markten van de Europese Unie worden afgezet en mag nooit in vuilnisbakken belanden

Terugname

No