



NG125 - Differentieelblok voor aardlek - Vigi NG125 - 3P - 125A - 300mA

19066

Hoofdkenmerken

productgamma	Acti 9
type product of component	Uitschakelspoel met OC-contact
korte naam apparaat	MX + OF
samenstelling signaleringscontacten	1 C/O
[In] nominale stroom	0,1...6 A at <= 240 V, AC 0,1...3 A at <= 48 V, DC
[Uc] spanning stuurkring	24 V AC 50/60 Hz 24 V DC
stap van 9 mm	2

Complementaire kenmerken

bereik compatibiliteit	Acti9 Vigi NG125 Acti9 NG125LMA Acti9 NG125NA Acti9 NG125
[Ui] nominale isolatiespanning	690 V AC 50/60 Hz conform EN/IEC 60947-5-1
[Uimp] nominale stoothoudspanning	8 kV conform EN/IEC 60947-5-1
lokale signalering	Werkingsindicatielampje
montagemodus	Vast
montagesteun	35 mm symmetrische DIN-rail
hoogte	105 mm
breedte	32 mm
diepte	78 mm
gewicht product	0,132 kg
elektrische levensduur	10000 cycli conform EN/IEC 60947-5-1
aansluitingen - klemmen	Plaat klem - 1 kabel(s) 0,5...2,5 mm ² - stijve Plaat klem - 1 kabel(s) 0,5...1,5 mm ² - flexibel Plaat klem - 1 kabel(s) 0,5...1,5 mm ² - flexibel met koprings Plaat klem - 2 kabel(s) 2,5 mm ² - flexibel Plaat klem - 2 kabel(s) 2,5 mm ² - stijve Plaat klem - 2 kabel(s) 1,5 mm ² - flexibel met koprings
draadstriplengte	10 mm
aandraaimoment	1 N.m
compatibiliteitscode	MX + OF

Omgeving

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

normen	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1
IP-beschermingsgraad	IP20 B conforming to EN/IEC 60947-5-1 IP4 conforming to EN/IEC 60947-5-1
vervuilingsgraad	3 conform EN/IEC 60947-5-1
overspanningscategorie	II
tropicalisatie	2 conform EN/IEC 60947-5-1
relatieve vochtigheid	95 % bij 55 °C
omgevingstemperatuur bij werking	-25...60 °C
omgevingstemperatuur bij opslag	-40...85 °C

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,200 cm
Package 1 Width	7,800 cm
Package 1 Length	10,500 cm
Package 1 Weight	124,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	11,200 cm
Package 2 Width	8,500 cm
Package 2 Length	23,500 cm
Package 2 Weight	807,000 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	54
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	7,740 kg

Contractuële waarborg


Garantie	18 months
----------	-----------

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better

 Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
RoHS-richtlijn EU	Conform
REACH-regeling	REACH-verklaring
RoHS-verordening China	RoHS-verklaring China

Use Again

 Herverpakken en herfabriceren	
Circulariteitsprofiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	 Het product moet na specifieke afvalinzameling op de markten van de Europese Unie worden afgezet en mag nooit in vuilnisbakken belanden
Terugname	No