



lastschakelaar Masterpact NT12HA - 3P - uitrijdbaar

47254

Hoofdkenmerken

gamma	MasterPacT
productnaam	Masterpact NT
type product of component	Lastscheider
korte naam apparaat	Masterpact NT12
naam lastschakelaar	MasterPact NT12HA
apparaattoepassing	Beveiliging
beschrijving polen	3P
type net	AC
netfrequentie	50/60 Hz
le toegekende bedrijfstroom	1250 A AC 50/60 Hz 690 V
[Ui] nominale isolatiespanning	1000 V AC 50/60 Hz conform IEC 60947-3
[Uimp] nominale stoothoudspanning	12 kV conform IEC 60947-3
Icm onderbrekingsvermogen	75 kA 220...690 V AC bij 50/60 Hz
[Ue] nominale bedrijfspanning	690 V AC 50/60 Hz conform IEC 60947-3
meetcode automaten	HA
geschiktheid voor isolatie	Ja conform IEC 60947-3
contacpositietindicatie	Ja
zichtbare breuk	Nee
vervuilingsgraad	3 conform IEC 60664-1

Complementaire kenmerken

type bediening	Druknop
montagemodus	Uittrekken
montagesteun	Frame
aansluiting bovenzijde	Voorzijde
aansluiting onderaan	Voorzijde
werkingssnelheid	10 cyc/u maximum
[Icw] nominale korte-duurpiekstroom	36 kA gedurende 0,5 s conform IEC 60947-3 36 kA gedurende 1 s conform IEC 60947-3 20 kA gedurende 3 s conform IEC 60947-3
mechanische levensduur	12500 cycli zonder onderhoud conform IEC 60947-3

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

elektrische levensduur	AC-23A: 3000 cycli 690 V AC 50/60 Hz zonder onderhoud conform IEC 60947-3 AC-23A: 6000 cycli 440 V AC 50/60 Hz zonder onderhoud conform IEC 60947-3 AC-3: 6000 cycli 440 V AC 50/60 Hz zonder onderhoud conform IEC 60947-3
hartafstand aansluiting	70 mm
hoogte	301 mm
breedte	276 mm
diepte	196 mm
gewicht product	14 kg

Omgeving

normen	IEC 60947-3
productcertificeringen	ASEFA LCIE
omgevingstemperatuur bij werking	-5...70 °C
omgevingstemperatuur bij opslag	-40...85 °C

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	36,0 cm
Package 1 Width	23,0 cm
Package 1 Length	39,0 cm
Package 1 Weight	14,279 kg

Contractuële waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >


[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk	
Koolstofvoetafdruk (kg CO2 eq.)	1471
Milieurapportage	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
RoHS-richtlijn EU	In overeenstemming met vrijstellingen
SCIP-nummer	27fdc503-4522-4881-a1c6-58cfc3a5b0b0
REACH-regeling	REACH-verklaring
RoHS-verordening China	RoHS-verklaring China
PVC-vrij	Ja
Siliciumvrij	Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Circulariteitsprofiel	Informatie over einde levensduur
WEEE	 Het product moet na specifieke afvalinzameling op de markten van de Europese Unie worden afgezet en mag nooit in vuilnisbakken belanden
Prestaties halogeengehalte	Halogeenvrije kunststof onderdelen product
Terugname	No