



Electronische beveiliging Micrologic 7.0 A voor vaste Masterpact NW-NT

47287

Hoofdkenmerken

gamma	Masterpact
productgamma	Masterpact NW Masterpact NT
type product of component	Besturingsunit
naam uitschakeleenheid	Micrologic 7.0 A
technologie uitschakeleenheid	Elektronisch
bereik compatibiliteit	Masterpact NT06...16 Masterpact NW08...40 Masterpact NW40b...63
apparaattoepassing	Distributie
Aantal polen	3P 4P
beschrijving beveiligde polen	4t 3t 3t + N/2
beschermfuncties uitschakeleenheid	Selectieve + aardlekbeveiliging
type bescherming	for long-time kortsluitbeveiliging for kortstondige kortsluitbeveiliging for ogenblikkelijke kortsluitbeveiliging for differentieelbeveiliging
Kaliber uitschakeleenheid	630 A bij 50 °C 800 A bij 50 °C 1000 A bij 50 °C 1250 A bij 50 °C 1600 A bij 50 °C 2000 A bij 50 °C 2500 A bij 50 °C 3200 A bij 50 °C 4000 A bij 50 °C 5000 A bij 50 °C 6300 A bij 50 °C
type net	AC
netfrequentie	50/60 Hz
montagemodus vermogensschakelaar	Vast

Complementaire kenmerken

Ir type instelling grens lange uitschakelvertraging (thermische beveiliging)	9 mogelijke instellingen
[Ir] aanpassingsgamma lange termijn beveiliging pick-up	0.4...1 x In
Type instelling landurige vertraging	9 mogelijke instellingen

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

tr instelling langdurige beveiliging	0,7...16,6 s bij 7.2 x Ir 0,7...24 s bij 6 x Ir 12,5...600 s bij 1.5 x Ir
thermisch geheugen	20 mn
type instelling korstondige afname (Isd)	9 mogelijke instellingen
Isd instelbereik kortstondige bescherming pick-up	1.5...10 x Ir
type instelling kortstondige bescherming en vertraging (tsd)	Aanpasbaar
[tsd] aanpassingsgamma voor korte tijdsvertraging	0...0,4 s I ² t=off 0,1...0,4 s I ² t=on
li type instelling ogenblikkelijke afname	9 mogelijke instellingen
li instelbereik momentopname	2...15 x In Uit
differentieelfunctie	Geïntegreerd
Type aanpassing van de gevoeligheid van de aardlekbeveiliging MVGent	9 mogelijke instellingen
aanpassingsgamma voor gevoeligheid van aardlekbeveiliging	0,5...30 A
aardlekgevoeligheid	10 A voor klasse A 30 A voor klasse AC
tijdvertragende instelling aardlekbeveiliging type t	5 mogelijke instellingen
[Massa t] aanpassingsgamma voor tijdvertraging aardlekbeveiliging	60...800 ms
zone selectieve vergrendelings- ZSI	Met
lokale signalering	voor elektrische storing: 3 LED (rood) voor interne fout: 1 LED (rood)
displaytype	Digitale display
type meting	Ampèremeter
Communicatie van data	Aflezen van metingen Beveiligings- en alarminstellingen

Omgeving

omgevingstemperatuur bij werking	-25...70 °C
omgevingstemperatuur bij opslag	-40...85 °C

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,0 cm
Package 1 Width	22,0 cm
Package 1 Length	7,0 cm
Package 1 Weight	407,0 g

Contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



Milieuvoetafdruk

Koolstofvoetafdruk (kg CO2 eq.)

35

Milieurapportage

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better



Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

RoHS-richtlijn EU

In overeenstemming met vrijstellingen

SCIP-nummer

6ac3934d-9e20-40a3-adeb-08cec90e29e2

REACH-regeling

[REACH-verklaring](#)

RoHS-verordening China

[RoHS-verklaring China](#)

PVC-vrij

Nee

Use Again



Herverpakken en herfabriceren


Circulariteitsprofiel

[Informatie over einde levensduur](#)

Verwijderbare batterij

User replaceable

WEEE

 Het product moet na specifieke afvalinzameling op de markten van de Europese Unie worden afgezet en mag nooit in vuilnisbakken belanden

Prestaties halogeengehalte

Product bevat halogeen boven drempelwaarden

Terugname

No