

Communicerende stroomuitschakelspoel MX 380-480V WS Masterpact NT vast

47326

Hoofdkenmerken

gamma	MasterPacT
productgamma	Masterpact NT Masterpact NW Masterpact NW DC
korte naam apparaat	MX com
type product of component	Spanningsuitschakeling
apparaattoepassing	Besturing
type spanningsuitschakeling	Starter Onmiddellijke spanningsvrijgave
type bediening	Communicerend
[Uc] spanning stuurkring	380...480 V AC 50/60 Hz
montagemodus vermogensschakelaar	Vast
bereik compatibiliteit	Masterpact Masterpact NT Masterpact Masterpact NW Masterpact MasterPact NW DC

Complementaire kenmerken

Operationele grens	0.7...1.1 x Un openen
respons tijd	50 ms +/- 10 % voor Masterpact NT 50 ms +/- 10 % voor Masterpact NW
houdvermogen voeding	4.5 VA

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,5 cm
Package 1 Width	9,0 cm
Package 1 Length	6,0 cm
Package 1 Weight	1,162 kg

Contractuële waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >


[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk	
Koolstofvoetafdruk (kg CO2 eq.)	23
Milieurapportage	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
RoHS-richtlijn EU	In overeenstemming met vrijstellingen
SCIP-nummer	Ad764790-535b-4a4e-825e-50fd804b5824
REACH-regeling	REACH-verklaring
RoHS-verordening China	RoHS-verklaring China
PVC-vrij	Ja

Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Circulariteitsprofiel	Informatie over einde levensduur
WEEE	 Het product moet na specifieke afvalinzameling op de markten van de Europese Unie worden afgezet en mag nooit in vuilnisbakken belanden
Prestaties halogeengehalte	Product bevat halogeen boven drempelwaarden
Terugname	No