

Hulpcontact 4O/G voor Masterpact NT vaste versie

47339

Hoofdkenmerken

type product of component	Hulpcontact
korte naam apparaat	OF
bereik compatibiliteit	Masterpact Masterpact NT
samenstelling signaleringscontacten	1 NO/NC

Complementaire kenmerken

type hulpcontacten	Laag niveau
montagemodus	Vast
Onderbrekingsvermogen (A)	DC-12: 5 A at 24 V DC DC-12: 0,3 A at 250 V DC-12: 0,5 A at 125 V DC
minimale belasting	2 mA bij 15 V

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,0 cm
Package 1 Width	6,0 cm
Package 1 Length	14,0 cm
Package 1 Weight	38,0 g

Contractuële waarborg


Garantie	18 months
----------	-----------

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.



[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better

 Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
RoHS-richtlijn EU	Conform
REACH-regeling	REACH-verklaring
RoHS-verordening China	RoHS-verklaring China

Use Again

 Herverpakken en herfabriceren	
WEEE	 Het product moet na specifieke afvalinzameling op de markten van de Europese Unie worden afgezet en mag nooit in vuilnisbakken belanden
Prestaties halogeengehalte	Product bevat halogeen boven drempelwaarden
Terugname	No