Productinformatieblad

Specificaties

lastschakelaar Masterpact NW08NA - 3P - uitrijdbaar

48234

Hoofdkenmerken

gamma	MasterPacT
productnaam	Masterpact NW
type product of component	Lastscheider
korte naam apparaat	Masterpact NW08
naam lastschakelaar	MasterPact NW08NA
apparaattoepassing	Beveiliging
beschrijving polen	3P
type net	AC
netfrequentie	50/60 Hz
Ie toegekende bedrijfstroom	800 A AC 50/60 Hz 690 V
[Ui] nominale isolatiespanning	1000 V AC 50/60 Hz conform IEC 60947-3
[Uimp] nominale stoothoudspanning	12 kV conform IEC 60947-3
Icm onderbrekingsvermogen	88 kA 220...690 V AC bij 50/60 Hz
meetcode automaten	NA
geschiktheid voor isolatie	Ja conform IEC 60947-3
contacpositietindicatie	Ja
zichtbare breuk	Nee
vervuilingsgraad	4 conform IEC 60664-1

Complementaire kenmerken

type bediening	Drukknop
montagemodus	Uittrekken
montagesteun	Frame
werkingssnelheid	10 cyc/u maximum
[Icw] nominale korte-duurpiekstroom	42 kA gedurende 1 s conform IEC 60947-3
mechanische levensduur	12500 cycli zonder onderhoud conform IEC 60947-3 25000 cycli met onderhoud conform IEC 60947-3
elektrische levensduur	AC-23A: 10000 cycli 440 V AC 50/60 Hz zonder onderhoud conform IEC 60947-3 AC-23A: 10000 cycli 690 V AC 50/60 Hz zonder onderhoud conform IEC 60947-3 AC-3: 6000 cycli 440/690 V AC 50/60 Hz zonder onderhoud conform IEC 60947-3
hartafstand aansluiting	115 mm
hoogte	352 mm

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

breedte	442 mm
diepte	297 mm
gewicht product	60 kg

Omgeving

normen	IEC 60947-3
productcertificeringen	ASEFA ASTA
omgevingstemperatuur bij werking	-25…70 °C
omgevingstemperatuur bij opslag	-35…85 °C

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	30,5 cm
Package 1 Width	29,5 cm
Package 1 Length	37,5 cm
Package 1 Weight	51,374 kg

Contractuële waarborg

Garantie	18 months

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

Uitleg van Environmental Data >

Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >

Milieuvoetafdruk

Koolstofvoetafdruk (kg CO2 eq.)	**1170**
Milieurapportage	**Milieuprofiel van het product**

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	**Ja**
Verpakkingen zonder kunststof	**Ja**
SCIP-nummer	**6a3c1e0b-44cb-4a11-80eb-a083722777c1**
RoHS-verordening China	**RoHS-verklaring China**
PVC-vrij	**Ja**
Siliciumvrij	**Nee**

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulariteitsprofiel	**Informatie over einde levensduur**
WEEE	**Het product moet na specifieke afvalinzameling op de markten van de Europese Unie worden afgezet en mag nooit in vuilnisbakken belanden**
Prestaties halogeengehalte	**Product bevat halogeen boven drempelwaarden**
Terugname	**No**