

# Productinformatieblad

Specificaties



Temp-sensor: STX520-200,  
Onderdompeling, 2 m kabel (6,56  
ft), Andover Continuum

5123320000

## Hoofdkenmerken

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| productgamma                      | STX520                              |
| type product of component         | Sensor                              |
| type meting                       | Temperatuur                         |
| apparaattoepassing                | Toepassing onderdompeling           |
| IP-beschermingsgraad              | IP67                                |
| locatie                           | Installatieruimte                   |
| montagesteun                      | Pijp                                |
| gewicht product                   | 0,08 kg                             |
| uitgangstype                      | Resistieve output                   |
| kleur                             | Kabel: zwart                        |
| omgevingstemperatuur voor werking | -40...120 °C                        |
| relatieve vochtigheid             | 0...90 %                            |
| Diensten                          | 10 kOhm NTC temperatuur             |
| doelland                          | Azië en de Stille Oceaan.<br>Europa |

## Complementaire kenmerken

|                         |   |
|-------------------------|---|
| materiaal               | PVC (polyvinylchloride): kabel<br>Stainless steel: sensor |
| tijdsconstante          | 6 s   |
| aansluitingen - klemmen | Draad (AWG 24...AWG 18)                                   |
| aantal kabels           | 1 <2 m  |
| meetnauwkeurigheid      | 0 ...25 °C +/- 0.3 °C                                     |

## Omgeving

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| typetemperatuursonde | NTC 10000 Ohm bij 25 °C |
| productcertificaten  | CE                      |

## Verpakkingseenheden

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Unit Type of Package 1       | PCE     |
| Number of Units in Package 1 | 1       |
| Package 1 Height             | 13,8 cm |
| Package 1 Width              | 6,6 cm  |

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

|                  |        |
|------------------|--------|
| Package 1 Length | 4,4 cm |
| Package 1 Weight | 60 g   |




## Contractuële waarborg

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 24 months |
|----------|-----------|

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

|   |   |
|---|---|
| <div>Milieuvoetafdruk</div>                |   |
| Milieurapportage  | <a href="#">Milieuprofiel van het product</a> |
| Use Better  |   |
| <div>Materialen en verpakking</div>        |   |
| Pakket met gerecycleerd karton  | Nee   |
| Verpakkingen zonder kunststof   | Nee   |
| <a href="#">RoHS-richtlijn EU</a>   | Conform                                       |
| SCIP-nummer   | F565ab1f-02d2-441f-9dff-67e55f1ae1be          |
| RoHS-verordening China  | <a href="#">RoHS-verklaring China</a>         |
| Use Again   |   |
| <div>Herverpakken en herfabriceren</div> |   |
| Terugname   | No  |