Productinformatieblad

Specificaties

V292 Globe Klep, 2-weg, PN25, Flanged, DN125, 250 KVS, nodulaire ijzeren lichaam en Roestvrij staal trim, Stem down gesloten.

7219266000

Hoofdkenmerken

type product of component	Ventiel
Variant	Bol
Kleptype	V292
Productgamma kleppen	V292/125/250
Middelgrote compatibiliteit	Glycol 25 % Glycol 30% Glycol 50% Water
maat klepaansluiting	2-wegs
Klepmodel	Geflensd
Trillingsweerstand	DN125 (ISO 7005-2:)
Type behuizing	25 mm (1 in)
PIR-afdekking	125 mm
Stroomkarakteristiek	Gelijk percentage
Stroomcoëfficiënt	289,06 cv 250 kvs
Drukafhankelijkheid	PN25
Meetbereik frequentie	-10…150 °C
Drukvloeistof max delta P normale levensduur	103,4 kPa
Omzetbaarheid regelklep	Meer dan 50:1
Structuurtype	50 mm
Stoelmateriaal	Poort A: Minder dan 0,05% van kvs
Stammateriaal	Stem af gesloten
uitschakelregeling	Roestvrij staal
materiaal lichaam	Nodulair gietijzer EN-JS 1025
Secundaire spanning	Poort A: roestvrij staal AISI 420
Stambeweging	Roestvrij staal AISI 420
Configuratie pool plug	Roestvrij staal AISI 420
Stappensamenstelling	PTFE (polytetrafluorethyleen)
Stoellekkage	Poort A:metaal naar metaal
materiaal peddel	PTFE (polytetrafluorethyleen)

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

doelland	Europa Azië en de Stille Oceaan. Australië.

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	27,0 cm
Package 1 Width	43,5 cm
Package 1 Length	40,0 cm
Package 1 Weight	61,85 kg

Contractuële waarborg

Garantie	18 maanden

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

Uitleg van Environmental Data

Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?

Milieuvoetafdruk

Milieurapportage	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn EU	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulariteitsprofiel	Geen specifieke recyclering vereist
Terugname	No