Productinformatieblad

Specificaties

Venta V311T Globe Valve, 3-weg, PN16, Rp 1 interne draad, DN25, 10 KVS, nodulair ijzer, messing plug.

7311733000

Hoofdkenmerken

Reeks klepproducten	Venta
type product of component	Ventiel
Variant	Bol
Kleptype	V311T
Productgamma kleppen	V311T/25/10
Middelgrote compatibiliteit	Glycol 25 % Glycol 30% Glycol 50% Water
maat klepaansluiting	3-wegs
Klepmodel	RP intern
Trillingsweerstand	RP 1
Type behuizing	25 mm (1 in)
PIR-afdekking	25 mm
Stroomkarakteristiek	Gelijk percentage
Stroomcoëfficiënt	11,56 cv 10 kvs
Drukafhankelijkheid	PN16
Meetbereik frequentie	-20…120 °C
Drukvloeistof max delta P normale levensduur	399,9 kPa
Omzetbaarheid regelklep	Meer dan 50:1
Structuurtype	20 mm
Stoelmateriaal	Poort A: klasse IV-S1 (0,005 %)
Stammateriaal	Stem omhoog sluit A en opent B naar AB
Stamafdichtingsmateriaal	Lineair
uitschakelregeling	Messing
materiaal lichaam	Nodulair gietijzer EN-JS 1030
Secundaire spanning	Poort A: nodulair gietijzer EN-JS 1030 Poort B: nodulair gietijzer EN-JS 1030
Stambeweging	Roestvrij staal AISI 303
Configuratie pool plug	CW602N messing
Stappensamenstelling	EPDM (ethyleen propyleen dieen monomeer)
Stoellekkage	Poort A:EPDM (ethyleen propyleen dieen monomeer) Poort B:EPDM (ethyleen propyleen dieen monomeer)

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

materiaal peddel	EPDM (ethyleen propyleen dieen monomeer)
doelland	Europa Azië en de Stille Oceaan. Australië.

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	11,5 cm
Package 1 Width	20,4 cm
Package 1 Length	6,3 cm
Package 1 Weight	1,46 kg

Contractuële waarborg

Garantie	18 maanden

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

Uitleg van Environmental Data >

Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >

Milieuvoetafdruk

Milieurapportage	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn EU	Niet van toepassing, valt buiten toepassingsgebied van RoHS EU
REACh-regeling	REACh-verklaring
RoHS-verordening China	RoHS-verklaring China

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulariteitsprofiel	Geen specifieke recyclering vereist
Terugname	No