



## verlichte keuzeschakelaar Ø 30 oranje - 2 vaste standen

9001K11J35LYFA

### Hoofdkenmerken

productgamma	Harmony 9001K
type product of component	Kop voor verlichte keuzeschakelaar
korte naam apparaat	9001K
type operator	stay put
profiel operator	Amber lange hendel

### Complementaire kenmerken

materiaal kraag	Metaal
bevestigingsdiameter	30 mm
gewicht product	0,245 kg
vorm van kop signaleringseenheid	Achthoekig
informatie positie operator	2 posities
type en samenstelling contact	Zonder contactblok
mechanische levensduur	500000 cycli
voeding lichtblok	Rechtstreeks
lichtbron	LED
fitting lamp	BA 9s
kleur lichtblok	Amber
[Us] nominale voedingsspanning	24 V AC/DC
compatibiliteit product	9001KA2, gemonteerd zijkant 1 of 2
presentatie product	Basiselement
kap/operator of lenskleur	Amber
[Us] nominale voedingsspanning	24...28 V
kleur lichtbron	Geel
profiel operator	Lange hendel
type operator	Stay put
formaat	30 mm
lichtbron	LED
nokprofiel	5

### Omgeving

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen



beschermende behandeling	TC
omgevingstemperatuur bij opslag	-40...70 °C
omgevingstemperatuur bij werking	-25...70 °C
beschermingsklasse tegen elektrische schokken	Klasse II conform IEC 61140
IP-beschermingsgraad	IP66 conform IEC 60529
NEMA beschermingsgraad	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4
normen	EN/IEC 60947-5-4 JIS C 4520 EN/IEC 60947-1 JIS C 852 CSA C22.2 Nr 14 UL 508 EN/IEC 60947-5-1
productcertificeringen	UL 508 NEMA
trillingsweerstand	7 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
schokbestendigheid	50 gn conform IEC 60068-2-27

## Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,826 cm
Package 1 Width	5,842 cm
Package 1 Length	11,43 cm
Package 1 Weight	249,476 g

## Contractuële waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------




## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Use Better

 <b>Materialen en verpakking</b>	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
RoHS-richtlijn EU	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
SCIP-nummer	Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d
REACH-regeling	<a href="#">REACH-verklaring</a>
RoHS-verordening China	<a href="#">RoHS-verklaring China</a>

### Use Again

 <b>Herverpakken en herfabriceren</b>	
WEEE	 Het product moet na specifieke afvalinzameling op de markten van de Europese Unie worden afgezet en mag nooit in vuilnisbakken belanden
Terugname	No