

Productinformatieblad

Specificaties



DIN stopcontact iPC - 2P+E -16A-250VAC-NFC15100-Franse nrm-span.aanw.verkl.IMP

A9A15307

Hoofdkenmerken

productgamma	Acti9
productnaam	Acti9 iPC
type product of component	Modulair stopcontact
korte naam apparaat	iPC
beschrijving polen	2P + E
standaard stopcontact	Frans

Complementaire kenmerken

[In] nominale stroom	16 A
[Ue] nominale bedrijfspanning	250 V AC 50/60 Hz
montagemodus	Vast
montagesteun	Symmetrische DIN-rail
stap van 9 mm	5
hoogte	84 mm
breedte	45 mm
diepte	60 mm
gewicht product	98 g
kleur	Wit
lokale signalering	LED signaallicht spanning aanwezig levensduur: 100000 H
aansluitingen - klemmen	Tunnelaansluitklem1 kabel(s) 6 mm² flexibel Tunnelaansluitklem1 kabel(s) 10 mm² stijve
draadstriplengte	13 mm
aandraaimoment	1,2 N.m

Omgeving

normen	IEC 60884-1 NF C 61-314 NF C 15-100
IP-beschermingsgraad	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modulaire behuizing) conforming to IEC 60529
IK beschermingsgraad	IK03
tropicalisatie	2 conform IEC 60068-1
relatieve vochtigheid	95 % bij 55 °C

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

omgevingstemperatuur bij werking	-25...70 °C
omgevingstemperatuur bij opslag	-40...80 °C

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,000 cm
Package 1 Width	4,500 cm
Package 1 Length	8,500 cm
Package 1 Weight	104,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	5
Package 2 Height	9,000 cm
Package 2 Width	7,200 cm
Package 2 Length	24,000 cm
Package 2 Weight	570,000 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	75
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	9,037 kg


Contractuële waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk	
Koolstofvoetafdruk (kg CO2 eq.)	274
Milieurapportage	Milieuprofiel van het product
Use Better	
Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
RoHS-richtlijn EU	Conform
REACH-regeling	REACH-verklaring
RoHS-verordening China	RoHS-verklaring China
Use Again	
Herverpakken en herfabriceren	
Circulariteitsprofiel	Informatie over einde levensduur
WEEE	 Het product moet na specifieke afvalinzameling op de markten van de Europese Unie worden afgezet en mag nooit in vuilnisbakken belanden
Terugname	No