



## Hulpcontact, Acti9 iACTs, 2 NO

A9C15916

### Hoofdkenmerken

productgamma	ICT
gamma	Acti9
korte naam apparaat	iACTs
type product of component	Afstandindicatie hulpelement
samenstelling signaleringscontacten	2 NO

### Complementaire kenmerken

spanning op signalisatiecircuit	24 V AC/DC: 10 mA 230 V AC: 50/60 Hz 5 A 230 V AC: 50/60 Hz 2 A 130 V DC: 1 A
[Uc] spanning stuurkring	24...240 V AC 50/60 Hz 24...130V DC
bereik compatibiliteit	Acti 9 Acti 9 iCT
[Ui] nominale isolatiespanning	440 V
[Uimp] nominale stoothoudspanning	4 kV
montagemodus	Bevestigd, rechts van CT
montagesteun	35 mm symmetrische DIN-rail
stap van 9 mm	1
hoogte	81 mm
breedte	9 mm
diepte	68 mm
kleur	Wit
aansluitklemmen	Tunnelaansluitklemmen 2 cable(s) flexibel 2,5 mm <sup>2</sup> Tunnelaansluitklemmen 2 cable(s) stijve 1,5 mm <sup>2</sup> Tunnelaansluitklemmen 1 cable(s) stijve 1,5...2,5 mm <sup>2</sup> Tunnelaansluitklemmen 1 cable(s) flexibel 1,5...2,5 mm <sup>2</sup>
draadstriplengte	9 mm
aandraaimoment	0,8 N.m
compatibiliteit product	ICT
marktsegment	Residentieel Klein commercieel
compatibiliteitscode	iACTs

### Omgeving

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

normen	EN 60947-5
IP-beschermingsgraad	IP20
tropicalisatie	2
relatieve vochtigheid	95 % bij 55 °C
omgevingstemperatuur bij werking	-20...50 °C
omgevingstemperatuur bij opslag	-40...70 °C

## Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,7 cm
Package 1 Width	2,1 cm
Package 1 Length	8,8 cm
Package 1 Weight	43,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	8,0 cm
Package 2 Width	9,5 cm
Package 2 Length	23,0 cm
Package 2 Weight	502,0 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	120
Package 3 Height	30,0 cm
Package 3 Width	30,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	6,366 kg


## Contractuële waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk	
Milieurapportage	<a href="#">Milieuprofiel van het product</a>
Use Better	
Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
<a href="#">RoHS-richtlijn EU</a>	Conform
REACH-regeling	<a href="#">REACH-verklaring</a>
RoHS-verordening China	<a href="#">RoHS-verklaring China</a>
Use Again	
Herverpakken en herfabriceren	
WEEE	 Het product moet na specifieke afvalinzameling op de markten van de Europese Unie worden afgezet en mag nooit in vuilnisbakken belanden
Terugname	No