



Acti9 iCT contactor 25 A 2NO 230/240V 50Hz

A9C20732

Hoofdkenmerken

productgamma	Acti 9
productnaam	Acti 9 iCT
type product of component	Contactator
korte naam apparaat	iCT
apparaattoepassing	Motor-verwarming-verlichting
Kolom	2P
le toegekende bedrijfstroom	25 A AC-7A 8,5 A AC-7B
samenstelling poolcontact	2 NO
type net	AC
type bediening	Afstandsbediening
[Uc] spanning stuurkring	230...240 V AC 50 Hz

Complementaire kenmerken

netfrequentie	50 Hz
[Ue] nominale bedrijfspanning	250 V AC 50 Hz
max. vermogen	1,2 W bij 250 V AC
[Ui] nominale isolatiespanning	500 V AC 50 Hz
[Uimp] nominale stoothoudspanning	4 kV
type controlesignaal	Onderhouden
schakelfrequentie	100 schakeloperaties/dag
lokale signalering	Werkingsindicatielampje
hold-in stroomverbruik in VA	2,7 VA
inschakelstroom in VA	9,2 VA
montagemodus	Opklikbaar
montagesteun	35 mm symmetrische DIN-rail
stap van 9 mm	2
hoogte	81 mm
breedte	18 mm
diepte	68,5 mm
kleur	Wit

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

mechanische levensduur	1000000 cycli
elektrische levensduur	100000 cycli IEC/EN 61095 25 A 50 Hz AC-7A 30000 cycli IEC/EN 61095 8,5 A 50 Hz AC-7B 30000 cycli IEC/EN 61095 50 Hz AC-7C 100000 cycli EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-1 30000 cycli EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-3 30000 cycli EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5A 30000 cycli EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5B
aansluitingen - klemmen	Stuurkring: tunnelaansluitklemmen2 kabel(s) 1,5 mm² stijve Vermogenskring: tunnelaansluitklemmen1 kabel(s) 1...4 mm² flexibel Vermogenskring: tunnelaansluitklemmen1 kabel(s) 1,5...6 mm² stijve Stuurkring: tunnelaansluitklemmen1 kabel(s) 1,5...2,5 mm² stijve Stuurkring: tunnelaansluitklemmen2 kabel(s) 1,5...2,5 mm² flexibel
aandraaimoment	Stuurkring: 0,8 N.m Vermogenskring: 0,8 N.m
compatibiliteit product	IACTs IACTp IACT 24 IATEt IACTc
compatibiliteitscode	ICT
marktsegment	Residentieel Klein commercieel

Omgeving

normen	IEC/EN 61095
geluidsniveau	30 dB
warmteafvoer	0,9 W bij 50/60 Hz
IP-beschermingsgraad	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modulaire behuizing) conforming to IEC 60529
vervuilingsgraad	2
tropicalisatie	2 conform IEC 60068-1 2
relatieve vochtigheid	95 % bij 55 °C
werkingshoogte	2000 m
omgevingstemperatuur bij werking	-5...60 °C
omgevingstemperatuur bij opslag	-40...70 °C

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,800 cm
Package 1 Width	7,000 cm
Package 1 Length	8,500 cm
Package 1 Weight	115,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	8,000 cm
Package 2 Width	9,500 cm
Package 2 Length	23,100 cm

Package 2 Weight	1,437 kg
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	144
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	17,903 kg

Contractuële waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk	
Koolstofvoetafdruk (kg CO2 eq.)	147
Milieurapportage	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
RoHS-richtlijn EU	In overeenstemming met vrijstellingen
SCIP-nummer	429095ee-388a-4184-bea4-16f87e374975
REACH-regeling	REACH-verklaring
RoHS-verordening China	RoHS-verklaring China

Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Circulariteitsprofiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	 Het product moet na specifieke afvalinzameling op de markten van de Europese Unie worden afgezet en mag nooit in vuilnisbakken belanden
Terugname	No