Productinformatieblad

Specificaties

Automaat met geïntegreerde bediening Reflex iC60N 3P 10A curve C Ti24

A9C62310

Hoofdkenmerken

apparaattoepassing	Distributie Besturing
gamma	Acti9
productnaam	Reflex iC60
korte naam apparaat	Reflex iC60N
type product of component	Geïntegreerde regelstroomonderbreker
beschrijving polen	3P
aantal beveiligde polen	3
type net	AC
technologie uitschakeleenheid	Thermisch-magnetisch
uitschakelcurve	C

Complementaire kenmerken

[In] nominale stroom	10 A
netfrequentie	50/60 Hz
meetcode automaten	N
uitschakelvermogen	20 kA Icu bij 220...240 V AC 50/60 Hz conform EN/IEC 60947-2 10 kA Icu bij 380...415 V AC 50/60 Hz conform EN/IEC 60947-2
[Ui] nominale isolatiespanning	500 V AC
contacpositietindicatie	Ja
type bediening	Afstandsbediening door houdbevel Omschakelen AAN/UIT-toets Afstandsbediening door puls
type controlesignaal	Onderhouden zeer lage spanning Impuls Onderhouden
lokale signalering	Rode LED: fout Knipperende LED: apparaat geactiveerd Knipperende LED: apparaat gereed Groene LED: apparaat AAN Knipperende LED: apparaat oververhit
[Uc] spanning stuurkring	230 V AC 50/60 Hz 24 V AC 50/60 Hz 48 V AC 50/60 Hz 24 V DC 48 V DC
[Us] nominale voedingsspanning	230 V AC bij 50/60 Hz
montagemodus	Vast

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

montagesteun	35 mm symmetrische DIN-rail
stap van 9 mm	11
hoogte	84 mm
breedte	99 mm
diepte	77 mm
kleur	Wit
mechanische levensduur	50000 cycli
elektrische levensduur	AC-1: 50000 cycli AC 50 Hz
voorziening voor vergrendeling met hangslot	Vergrendelbaar met hangslot
beschrijving vergrendelingsopties	Hangslot in uit-stand
differentieelfunctie	Apart blok
compatibiliteit product	Met PLC

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP20 conform IEC 60529
vervuilingsgraad	3
tropicalisatie	2
relatieve vochtigheid	93 % bij 40 °C

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9,0 cm
Package 1 Width	11,3 cm
Package 1 Length	16,7 cm
Package 1 Weight	686,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	14
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	10,055 kg

Contractuële waarborg

Garantie	18 months

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

Uitleg van Environmental Data >

Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >

Milieuvoetafdruk

Milieurapportage	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
RoHS-richtlijn EU	In overeenstemming met vrijstellingen
SCIP-nummer	8e8587cb-1e8e-4934-ae0d-4f8ec8c2b050
REACh-regeling	REACh-verklaring
RoHS-verordening China	RoHS-verklaring China
PVC-vrij	Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulariteitsprofiel	Informatie over einde levensduur
WEEE	Het product moet na specifieke afvalinzameling op de markten van de Europese Unie worden afgezet en mag nooit in vuilnisbakken belanden
Terugname	No