



Automaat met geïntegreerde bediening Reflex iC60H 4P 40A curve C Ti24

A9C65440

Hoofdkenmerken

apparaattoepassing	Besturing Distributie
gamma	Acti9
productnaam	Reflex iC60
korte naam apparaat	Reflex iC60H
type product of component	Geïntegreerde regelstroomonderbreker
beschrijving polen	4P
aantal beveiligde polen	4
type net	AC
technologie uitschakeleenheid	Thermisch-magnetisch
uitschakelcurve	C

Complementaire kenmerken

[In] nominale stroom	40 A
netfrequentie	50/60 Hz
meetcode automaten	H
uitschakelvermogen	30 kA Icu bij 220...240 V AC 50/60 Hz conform EN/IEC 60947-2 15 kA Icu bij 380...415 V AC 50/60 Hz conform EN/IEC 60947-2
[Ui] nominale isolatiespanning	500 V AC
contacpositietindicatie	Ja
type bediening	Afstandsbediening door puls AAN/UIT-toets Afstandsbediening door houdbevel Omschakelen
type controlesignaal	Impuls Onderhouden zeer lage spanning Onderhouden
lokale signalering	Rode LED: fout Groene LED: apparaat AAN Knipperende LED: apparaat gereed Knipperende LED: apparaat oververhit Knipperende LED: apparaat geactiveerd
[Uc] spanning stuurkring	230 V AC 50/60 Hz 24 V AC 50/60 Hz 48 V AC 50/60 Hz 24 V DC 48 V DC
[Us] nominale voedingsspanning	230 V AC bij 50/60 Hz
montagemodus	Vast

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

montagesteun	35 mm symmetrische DIN-rail
stap van 9 mm	13
hoogte	84 mm
breedte	117 mm
diepte	77 mm
kleur	Wit
mechanische levensduur	50000 cycli
elektrische levensduur	AC-1: 50000 cycli AC 50 Hz
voorziening voor vergrendeling met hangslot	Vergrendelbaar met hangslot
beschrijving vergrendelingsopties	Hangslot in uit-stand
differentieelfunctie	Apart blok
compatibiliteit product	Met PLC

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP20 conform IEC 60529
vervuilingsgraad	3
tropicalisatie	2
relatieve vochtigheid	93 % bij 40 °C

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9,0 cm
Package 1 Width	11,2 cm
Package 1 Length	16,5 cm
Package 1 Weight	880,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	14
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	12,454 kg

Contractuële waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk

Milieurapportage

[Milieuprofiel van het product](#)


Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
RoHS-richtlijn EU	In overeenstemming met vrijstellingen
SCIP-nummer	8e8587cb-1e8e-4934-ae0d-4f8ec8c2b050
REACH-regeling	REACH-verklaring
RoHS-verordening China	RoHS-verklaring China
PVC-vrij	Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulariteitsprofiel	Informatie over einde levensduur
WEEE	 Het product moet na specifieke afvalinzameling op de markten van de Europese Unie worden afgezet en mag nooit in vuilnisbakken belanden
Terugname	No