Productinformatieblad

Specificaties

automatiseringsunit ARA voor iID 4 P - 1 Prog

A9C70344

Hoofdkenmerken

productgamma	Acti9
type product of component	Automatisch hersluitingshulpelement
korte naam apparaat	ARA iID
samenstelling signaleringscontacten	2 OF spanningsvrije contacten
spanning op signalisatiecircuit	24 V 10 mA AC/DC 230 V 1 A AC

Complementaire kenmerken

type bediening	Remming van automatisme onderhouden 230 V AC 50/60 Hz Laatste herinschakeling impuls 230 V AC 50/60 Hz
ingangsstroom	5 mA
impulsduur	>= 200 ms stuurkring
responstijd	< 500 ms
[Us] nominale voedingsspanning	230 V AC 50/60 Hz
vermogenverbruik in VA	2 W
[Ui] nominale isolatiespanning	400 V
[Uimp] nominale stoothoudspanning	6 kV
instellingswaarde	Programma 1: 15 hersluiting pogingen, lange vaste cyclus
lokale signalering	Knipperend oranje LED: niet operationeel Knipperend groen LED: normale werking Knipperend rood LED: inschakelingscyclus wordt uitgevoerd Vast rood LED: automatische hersluiter vergrendeld
montagemodus	Opklikbaar
montagesteun	DIN-rail
verdeelblok	NEE
stap van 9 mm	7
hoogte	93 mm
breedte	63 mm
diepte	75,5 mm
gewicht product	470 g
kleur	Wit
elektrische levensduur	5000 cycli
voorziening voor vergrendeling met hangslot	Vergrendelbaar met hangslot

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

draadstriplengte	Voeding: 10 mm for onder connection Invoer: 10 mm for onder connection Uitvoer: 8 mm for bovenkant connection
aandraaimoment	Voeding: 1 N.m Invoer: 1 N.m Uitvoer: 0,7 N.m
bereik compatibiliteit	Acti 9 Acti9 iID Aardlekschakelaar
compatibiliteit product	4P iID

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modulaire behuizing) conforming to IEC 60529
vervuilingsgraad	3 conform IEC 60947
overspanningscategorie	II
tropicalisatie	2
relatieve vochtigheid	93 % bij 40 °C
omgevingstemperatuur bij opslag	-40…70 °C
omgevingstemperatuur bij werking	-25…60 °C

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9,000 cm
Package 1 Width	11,000 cm
Package 1 Length	16,000 cm
Package 1 Weight	505,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	14
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	7,550 kg

Contractuële waarborg

Garantie	18 maanden

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

Uitleg van Environmental Data >

Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >

Milieuvoetafdruk

Milieurapportage	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
RoHS-richtlijn EU	In overeenstemming met vrijstellingen
SCIP-nummer	22d60f38-f25b-4d34-b274-088b0fb0346a
REACh-regeling	REACh-verklaring
RoHS-verordening China	RoHS-verklaring China
PVC-vrij	Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulariteitsprofiel	Informatie over einde levensduur
WEEE	Het product moet na specifieke afvalinzameling op de markten van de Europese Unie worden afgezet en mag nooit in vuilnisbakken belanden
Terugname	No