



iC60L - miniatuurcircuitonderbreker - 3P - 1.6A - K curve

A9F95372

Hoofdkenmerken

apparaattoepassing	Distributie
gamma	Acti 9
productnaam	Acti9 iC60
type product of component	Miniatuur vermogensschakelaar
korte naam apparaat	iC60L
beschrijving polen	3P
aantal beveiligde polen	3
[In] nominale stroom	1,6 A
type net	AC DC
technologie uitschakeleenheid	Thermisch-magnetisch
uitschakelcurve	K
uitschakelvermogen	15000 A Icn bij 400 V AC 50/60 Hz conform EN/IEC 60898-1 70 kA Icu bij 440 V AC 50/60 Hz conform EN/IEC 60947-2 100 kA Icu bij 12...133 V AC 50/60 Hz conform EN/IEC 60947-2 100 kA Icu bij 220...240 V AC 50/60 Hz conform EN/IEC 60947-2 25 kA Icu bij 102...144 V DC conform EN/IEC 60947-2 100 kA Icu bij 380...415 V AC 50/60 Hz conform EN/IEC 60947-2
gebruikscategorie	Categorie A conform EN 60947-2 Categorie A conform IEC 60947-2
geschiktheid voor isolatie	Ja conform EN 60947-2 Ja conform IEC 60947-2
normen	EN 60947-2 IEC 60947-2

Complementaire kenmerken

netfrequentie	50/60 Hz
magnetische uitschakellimiet	12 x In +/- 20 %
[Ics] nominaal service kortsluitvermogen	100 kA 100 % conform EN 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz 100 kA 100 % conform IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz 100 kA 100 % conform EN 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz 70 kA 100 % conform EN 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz 100 kA 100 % conform IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz 70 kA 100 % conform IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz 100 kA 100 % conform EN 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz 100 kA 100 % conform IEC 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz 20 kA 100 % conform EN 60947-2 - 125...180 V DC 20 kA 100 % conform IEC 60947-2 - 125...180 V DC
begrenzingsklasse	3 conform EN 60898-1 3 conform IEC 60898-1

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

[Ui] nominale isolatiespanning	500 V AC 50/60 Hz conform EN 60947-2 500 V AC 50/60 Hz conform IEC 60947-2
[Uimp] nominale stoothoudspanning	6 kV conform EN 60947-2 6 kV conform IEC 60947-2
contacpositietindicatie	Ja
type bediening	Omschakelen
lokale signalering	Uitschakelindicator
montagemodus	Vast
montagesteun	DIN-rail
verdeelblok	Boven- of onderkant: JA
stap van 9 mm	6
hoogte	85 mm
breedte	54 mm
diepte	78,5 mm
gewicht product	0,375 kg
kleur	Wit
mechanische levensduur	20000 cycli
elektrische levensduur	10000 cycli
aansluitingen - klemmen	Enkelvoudige klem (boven- of onderkant) 1...25 mm² stijve Enkelvoudige klem (boven- of onderkant) 1...16 mm² flexibel
draadstriplengte	14 mm for boven- of onderkant connection
aandraaimoment	2 N.m boven- of onderkant
differentieelfunctie	Apart blok

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP20 conforming to IEC 60529 IP20 conforming to EN 60529
vervuilingsgraad	3 conform EN 60947-2 3 conform IEC 60947-2
overspanningscategorie	IV
tropicalisatie	2 conform IEC 60068-1
relatieve vochtigheid	95 % bij 55 °C
werkingshoogte	0...2000 m
omgevingstemperatuur bij werking	-35...70 °C
omgevingstemperatuur bij opslag	-40...85 °C

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,4 cm
Package 1 Width	7,5 cm
Package 1 Length	9,5 cm
Package 1 Weight	339,0 g

Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	4
Package 2 Height	7,8 cm
Package 2 Width	9,8 cm
Package 2 Length	22,5 cm
Package 2 Weight	1,415 kg
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	44
Package 3 Height	30,0 cm
Package 3 Width	30,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	16,052 kg

Contractuële waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk	
Koolstofvoetafdruk (kg CO2 eq.)	45
Milieurapportage	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
SCIP-nummer	26ff71d1-98cf-4280-8725-455b9a6b2fb9
RoHS-verordening China	RoHS-verklaring China

Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Circulariteitsprofiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	 Het product moet na specifieke afvalinzameling op de markten van de Europese Unie worden afgezet en mag nooit in vuilnisbakken belanden
Terugname	No