



iQuick PRD8r mod. overspanningsafleider-3 p.-350V-met overdracht op afstand

A9L16299

Hoofdkenmerken

productgamma	Acti 9
productnaam	Acti9 iQuick PRD
type product of component	Overspanningsafleider met plugbare cartridge
korte naam apparaat	iQuick PRD8r
apparaattoepassing	Distributie
normen	EN 61643-11:2012 IEC 61643-11:2011
productcertificeringen	CE
kwaliteitslabels	NF KEMA-KEUR
beschrijving polen	3P
signalisatie op afstand	Met
samenstelling signaleringscontacten	1 SD (1 C/O)
type overspanningsbegrenzer	Elektrisch verdeelnetwerk
aardingssysteem	TN-C IT 230

Complementaire kenmerken

klasse overspanningsbegrenzer	Type 2 + 3
technologie overspanningsbegrenzer	MOV
[Ue] nominale bedrijfsspanning	400 V AC (+/- 10 %) bij 50/60 Hz
[In] nominale ontladingsstroom	Gewone modus: 2 kA (L/PE) Differentieelmodus: 2 kA (L/N)
[Imax] maximale ontladingsstroom	Gewone modus: 8 kA L/PE
Uoc spanning op open kring	10 kV type 3 gewone modus L/PE
Uc max cont werk spann	Gewone modus: 350 V L/PE
maximaal [Up] spanningsbeveiligingsniveau	Gewone modus <1,4 kV type 3 L/PE Gewone modus <1,2 kV type 2 L/PE
type scheidingseenheid	Geïntegreerde stroomonderbreker - Icu 25 kA
spanning op signalisatiecircuit	2 A/250 V AC 50/60 Hz
montagemethode	Opklikbaar (DIN-rail)
stap van 9 mm	12,7
hoogte	94 mm

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

breedte	113,6 mm
diepte	75,9 mm
gewicht product	0,67 kg
kleur	Wit (RAL 9003)
aansluitingen - klemmen	Tunnelaansluitklem (onderkant) 2,5...25 mm² Tunnelaansluitklem (bovenzijde) 2,5...25 mm²
aandraaimoment	2,5 N.m

Omgeving

IK-beschermingsgraad	IK05 conforming to IEC 62262
relatieve vochtigheid	5...95 %
werkingshoogte	2000 m
omgevingstemperatuur bij werking	-25...60 °C
omgevingstemperatuur bij opslag	-40...70 °C

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9,200 cm
Package 1 Width	10,000 cm
Package 1 Length	14,800 cm
Package 1 Weight	734,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	9,229 kg

Contractuële waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk	
Koolstofvoetafdruk (kg CO2 eq.)	6
Milieurapportage	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking	
Minimumpersentase gerecycleerd	10
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
RoHS-richtlijn EU	Conform
SCIP-nummer	A3e675c6-58d9-493e-807c-a277ebc5d03f
REACH-regeling	REACH-verklaring
RoHS-verordening China	RoHS-verklaring China

Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Circulariteitsprofiel	Informatie over einde levensduur
WEEE	 Het product moet na specifieke afvalinzameling op de markten van de Europese Unie worden afgezet en mag nooit in vuilnisbakken belanden
Terugname	No