



## C120H - stroomonderbreker - 2P - 125A - D curve

A9N18503

### Hoofdkenmerken

gamma	Acti 9
productnaam	Acti9 C120
type product of component	Miniatuur vermogensschakelaar
korte naam apparaat	C120H
apparaattoepassing	Distributie
beschrijving polen	2P
aantal beveiligde polen	2
neutrale positie	Links
[In] nominale stroom	125 A bij 30 °C
type net	AC
technologie uitschakeleenheid	Thermisch-magnetisch
uitschakelcurve	D
uitschakelvermogen	15000 A Icn bij 230...400 V AC 50/60 Hz conform EN/IEC 60898-1 10 kA Icu bij 440 V AC 50/60 Hz conform EN/IEC 60947-2 15 kA Icu bij <= 250 V DC conform EN/IEC 60947-2 15 kA Icu bij 380...415 V AC 50/60 Hz conform EN/IEC 60947-2 30 kA Icu bij 220...240 V AC 50/60 Hz conform EN/IEC 60947-2
geschiktheid voor isolatie	Ja conform IEC 60947-2
normen	EN/IEC 60947-2 EN/IEC 60898-1
productcertificeringen	EAC

### Complementaire kenmerken

netfrequentie	50/60 Hz
[Ue] nominale bedrijfspanning	380...415 V AC 50/60 Hz 220...240 V AC 50/60 Hz 440 V AC 50/60 Hz <= 250 V DC 230...400 V AC 50/60 Hz
magnetische uitschakellimiet	10...14 x In
[Ics] nominaal service kortsluitvermogen	7500 A 50 % conform EN/IEC 60898-1 - 230...400 V AC 50/60 Hz 5 kA 50 % conform EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz 15 kA 50 % conform EN/IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz 7,5 kA 50 % conform EN/IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz 15 kA 100 % conform EN/IEC 60947-2 - <= 250 V DC
begrenzingsklasse	3 conform EN/IEC 60947-2
[Ui] nominale isolatiespanning	500 V AC 50/60 Hz conform EN/IEC 60947-2

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

[Uimp] nominale stoothoudspanning	6 kV conform EN/IEC 60947-2
contacpositietindicatie	Ja
type bediening	Omschakelen
lokale signalering	AAN/UIT indicatie
montagemodus	Opklikbaar
montagesteun	35 mm symmetrische DIN-rail
verdeelblok	NEE
stap van 9 mm	6
hoogte	81 mm
diepte	73 mm
breedte	54 mm
gewicht product	0,41 kg
kleur	Wit
mechanische levensduur	20000 cycli
elektrische levensduur	5000 cycli conform IEC 60947-2
beschrijving vergrendelingsopties	Verzegelbare hendel met kabeldiameter 0,7 mm in UIT- of AAN-positie
aansluitingen - klemmen	Tunnelaansluitklemmen1...50 mm² stijve Tunnelaansluitklemmen1,5...35 mm² flexibel
draadstriplengte	15 mm
aandraaimoment	3,5 N.m
differentieelfunctie	Apart blok

## Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP20 conforming to IEC 60529
vervuilingsgraad	3 conform IEC 60947-2
overspanningscategorie	IV
tropicalisatie	2 conform IEC 60068-1
relatieve vochtigheid	95 % bij 55 °C
werkingshoogte	2000 m
omgevingstemperatuur bij werking	-30...60 °C
omgevingstemperatuur bij opslag	-40...70 °C

## Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,3 cm
Package 1 Width	6,8 cm
Package 1 Length	8,4 cm
Package 1 Weight	388 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	6

Package 2 Height	8,6 cm
Package 2 Width	9,6 cm
Package 2 Length	33,2 cm
Package 2 Weight	2,392 kg
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	36
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	14,868 kg

## Contractuële waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk	
Koolstofvoetafdruk (kg CO2 eq.)	48
Milieurapportage	<a href="#">Milieuprofiel van het product</a>

Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
<a href="#">RoHS-richtlijn EU</a>	Conform
REACH-regeling	<a href="#">REACH-verklaring</a>
RoHS-verordening China	<a href="#">RoHS-verklaring China</a>

Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Circulariteitsprofiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	 Het product moet na specifieke afvalinzameling op de markten van de Europese Unie worden afgezet en mag nooit in vuilnisbakken belanden
Terugname	No