



Vigi C120 - aardlekhelpblok - 3P - 300mA - klasse A si

A9N18595

Hoofdkenmerken

gamma	Acti 9
productnaam	Acti9 Vigi C120
type product of component	Uitbreiding vermogenschakelaars
korte naam apparaat	Vigi C120
beschrijving polen	3P
[In] nominale stroom	125 A
type net	AC
aardlekgevoeligheid	300 mA
tijdvertraging differentieelfunctie	Onmiddellijk
klasse differentieelfunctie	Type A-SI
normen	EN 61009 IEC/EN 61009-2-1

Complementaire kenmerken

locatie eenheid in systeem	Uitgang Inkomer groep
netfrequentie	50 Hz
[Ue] nominale bedrijfsspanning	230...415 V AC 50 Hz
technologie uitschakeling differentieël	Spanningsonafhankelijk
[Ui] nominale isolatiespanning	500 V AC 50/60 Hz conform IEC 60947-1
[Uimp] nominale stoothoudspanning	6 kV conform IEC 60947-2
montagemodus	Opklikbaar
montagesteun	35 mm symmetrische DIN-rail
elektrische aansluiting op MCB	Met schroeven
stap van 9 mm	10
hoogte	95 mm
breedte	171 mm
diepte	73 mm
gewicht product	0,5 kg
kleur	Wit
mechanische levensduur	20000 cycli

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

aansluitingen - klemmen	Tunnelaansluitklemmen1...35 mm² flexibel Tunnelaansluitklemmen1...50 mm² stijve
draadstriplengte	15 mm
aandraaimoment	3,5 N.m

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP20
vervuilingsgraad	3 conform IEC 60947-2
omgevingstemperatuur voor werking	-25...60 °C
omgevingstemperatuur bij opslag	-40...60 °C

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9,0 cm
Package 1 Width	13,3 cm
Package 1 Length	25,3 cm
Package 1 Weight	561,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	4,989 kg

Contractuële waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk

Milieurapportage

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
RoHS-richtlijn EU	In overeenstemming met vrijstellingen
SCIP-nummer	D4e820de-5d4d-442b-8a18-46a31f25b739
REACH-regeling	REACH-verklaring
RoHS-verordening China	RoHS-verklaring China

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulariteitsprofiel	Informatie over einde levensduur
WEEE	 Het product moet na specifieke afvalinzameling op de markten van de Europese Unie worden afgezet en mag nooit in vuilnisbakken belanden
Terugname	No