



## Acti9 - hulpcontact - SD - 1 C/O - 100mA-6A - AC/DC

A9N26907

### Hoofdkenmerken

productgamma	Acti 9
type product of component	Fout contact
korte naam apparaat	SD
samenstelling signaleringscontacten	1 C/O
[In] nominale stroom	0,1...6 A at 24...250 V, AC 50/60 Hz 0,1...6 A at 24...240 V, AC 50/60 Hz 0,1...3 A at 415 V, AC 50/60 Hz 0,1...6 A at 24 V, DC 0,1...2 A at 48 V, DC 0,1...1,5 A at 60 V, DC 0,1...1 A at 130 V, DC
stap van 9 mm	1
normen	EN/IEC 60947-5-1 GB/T 14048,5
productcertificeringen	CE UKCA
kwaliteitslabels	EAC CCC

### Complementaire kenmerken

[Ui] nominale isolatiespanning	500 V
[Uimp] nominale stoothoudspanning	4 kV
lokale signalering	Mechanische indicator
montagemodus	Opklikbaar
montagelocatie	Linkerzijde van stroomonderbreker
montagesteun	DIN-rail
verdeelblok	Bovenkant: JA
hoogte	85,3 mm
breedte	9 mm
diepte	68 mm
gewicht product	30 g
kleur	Wit
aansluitingen - klemmen	Schroefklem aansluitklem (onder) 1 kabel(s) 0,5...2,5 mm <sup>2</sup> - stijve Schroefklem aansluitklem (onder) 2 kabel(s) 1,5 mm <sup>2</sup> - flexibel Schroefklem aansluitklem (onder) 2 kabel(s) 1,5 mm <sup>2</sup> - flexibel met kopring
draadstriplengte	9 mm

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

aandraaimoment	1 N.m onder
----------------	-------------

## Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP20
vervuilingsgraad	3
tropicalisatie	2
omgevingstemperatuur bij werking	-25...70 °C
omgevingstemperatuur bij opslag	-40...85 °C

## Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,200 cm
Package 1 Width	8,000 cm
Package 1 Length	9,400 cm
Package 1 Weight	38,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	8,800 cm
Package 2 Width	10,200 cm
Package 2 Length	26,800 cm
Package 2 Weight	510,000 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	108
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	6,165 kg

## Contractuële waarborg

Garantie	18 maanden
----------	------------

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk	
Koolstofvoetafdruk (kg CO2 eq.)	1
Milieurapportage	<a href="#">Milieuprofiel van het product</a>

Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
SCIP-nummer	28bfb466-f950-4025-8655-16cfe4e6c6f3
RoHS-verordening China	<a href="#">RoHS-verklaring China</a>

Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Circulariteitsprofiel	<a href="#">Informatie over einde levensduur</a>
WEEE	 Het product moet na specifieke afvalinzameling op de markten van de Europese Unie worden afgezet en mag nooit in vuilnisbakken belanden
Terugname	No