



MX Uitschakel MX plus 1 OF 220-415Vac dc

A9N26946

Hoofdkenmerken

productgamma	Acti 9
type product of component	Uitschakelspoel met OC-contact
korte naam apparaat	MX + OF
samenstelling signaleringscontacten	1 C/O
[In] nominale stroom	3 A at 415 V, AC 6 A at <= 240 V, AC
[Uc] spanning stuurkring	100...415 V AC 50/60 Hz 110...130 V DC
stap van 9 mm	2

Complementaire kenmerken

bereik compatibiliteit	Acti9 iDPN Acti9 C120 Acti9 C40 Acti9 C60H-DC Acti9 C60NA-DC Acti9 C60PV-DC Acti9 DPN Vigi Acti9 DT40 Acti9 DT60 Acti9 ID C40 Acti9 IDc Acti9 ITG40 Acti9 ID Acti9 DPN
lokale signalering	Werkingsindicatielampje
montagemodus	Vast
montagesteun	35 mm symmetrische DIN-rail
verdeelblok	Bovenkant: JA
hoogte	82,5 mm
breedte	18 mm
diepte	73,5 mm
gewicht product	65 g
kleur	Wit
aansluitingen - klemmen	Schroefklem aansluitklem (onder) - 2 kabel(s) 1,5 mm² - flexibel Schroefklem aansluitklem (onder) - 2 kabel(s) 1,5 mm² - flexibel met kopring Schroefklem aansluitklem (onder) - 1 kabel(s) 0,5...2,5 mm² - stijve
draadstriplengte	9 mm for onder connection
aandraaimoment	1 N.m onder

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

compatibiliteitscode	MX + OF
----------------------	---------

Omgeving

normen	EN/IEC 60947-1
productcertificeringen	ASTA ASEFA LCIE KEMA
tropicalisatie	2 conform EN/IEC 60947-5-1
relatieve vochtigheid	95 % bij 55 °C
omgevingstemperatuur bij werking	-25...50 °C
omgevingstemperatuur bij opslag	-40...85 °C

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,000 cm
Package 1 Width	3,000 cm
Package 1 Length	9,300 cm
Package 1 Weight	70,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	8,700 cm
Package 2 Width	10,000 cm
Package 2 Length	26,500 cm
Package 2 Weight	624,000 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	72
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	6,103 kg


Contractuële waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk	
Milieurapportage	Milieuprofiel van het product
Use Better	
Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
RoHS-verordening China	RoHS-verklaring China
Use Again	
Herverpakken en herfabriceren	
Circulariteitsprofiel	Informatie over einde levensduur
WEEE	 Het product moet na specifieke afvalinzameling op de markten van de Europese Unie worden afgezet en mag nooit in vuilnisbakken belanden
Terugname	No