Productinformatieblad

Specificaties

Lastscheider Acti9 iSW - 1P - 40 A - 240 V

A9S65140

Hoofdkenmerken

gamma	Acti 9
productnaam	Acti 9 iSW
type product of component	Lastscheider
korte naam apparaat	iSW
apparaattoepassing	Isolatie Besturing
beschrijving polen	1P
gebruikscategorie	AC-22A
geschiktheid voor isolatie	Ja

Complementaire kenmerken

Ie toegekende bedrijfstroom	40 A bij 240 V AC 50/60 Hz
[Ue] nominale bedrijfspanning	240 V AC 50/60 Hz
Icm onderbrekingsvermogen	5 kA lastscheider alleen
[Icw] nominale korte-duurpiekstroom	1260 A
[Ui] nominale isolatiespanning	250 V AC 50/60 Hz
[Uimp] nominale stoothoudspanning	6 kV
type bediening	Omschakelen
lokale signalering	AAN/UIT indicatie
contacpositietindicatie	Ja
montagemodus	Vast
montagesteun	DIN-rail
verdeelblok	Boven- of onderkant: JA
stap van 9 mm	2
hoogte	85 mm
breedte	18 mm
diepte	73 mm
kleur	Wit
mechanische levensduur	20000 cycli
elektrische levensduur	15000 cycli

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

aansluitingen - klemmen	Tunnelaansluitklemmen (boven- of onderkant) - <= 1 x 50 mm² - stijve Tunnelaansluitklemmen (boven- of onderkant) - <= 1 x 35 mm² - flexibel Tunnelaansluitklemmen (boven- of onderkant) - <= 1 x 35 mm² - flexibel met kopring
draadstriplengte	14 mm
aandraaimoment	3,5 N.m

Omgeving

normen	IEC 60947-3 EN 60947-3
IP-beschermingsgraad	IP20
vervuilingsgraad	3
tropicalisatie	2
relatieve vochtigheid	95 % bij 55 °C
omgevingstemperatuur bij werking	-25…60 °C
omgevingstemperatuur bij opslag	-40…85 °C

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,000 cm
Package 1 Width	7,500 cm
Package 1 Length	9,500 cm
Package 1 Weight	83,800 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	8,500 cm
Package 2 Width	10,000 cm
Package 2 Length	22,000 cm
Package 2 Weight	1,059 kg
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	132
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	12,037 kg

Contractuële waarborg

Garantie	18 months

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

Uitleg van Environmental Data >

Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >

Milieuvoetafdruk

Koolstofvoetafdruk (kg CO2 eq.)	8
Milieurapportage	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn EU	Conform
SCIP-nummer	E5f22bd9-8e0c-4771-b932-618a392a4c8b
REACh-regeling	REACh-verklaring
RoHS-verordening China	RoHS-verklaring China

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulariteitsprofiel	Geen specifieke recyclering vereist
WEEE	Het product moet na specifieke afvalinzameling op de markten van de Europese Unie worden afgezet en mag nooit in vuilnisbakken belanden
Terugname	No