



## Lastscheider Acti9 iSW - 2P - 63 A - 240 V

A9S65263

### Hoofdkenmerken

gamma	Acti 9
productnaam	Acti 9 iSW
type product of component	Lastscheider
korte naam apparaat	iSW
apparaattoepassing	Isolatie Besturing
beschrijving polen	2P
gebruikscategorie	AC-22A
geschiktheid voor isolatie	Ja

### Complementaire kenmerken

le toegekende bedrijfstroom	63 A bij 415 V AC 50/60 Hz
[Ue] nominale bedrijfspanning	415 V AC 50/60 Hz
Icm onderbrekingsvermogen	5 kA lastscheider alleen
[Icw] nominale korte-duurpiekstroom	1260 A
[Ui] nominale isolatiespanning	500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] nominale stoothoudspanning	6 kV
type bediening	Omschakelen
lokale signalering	AAN/UIT indicatie
contacpositietindicatie	Ja
montagemodus	Vast
montagesteun	DIN-rail
verdeelblok	Boven- of onderkant: JA
stap van 9 mm	4
hoogte	85 mm
breedte	36 mm
diepte	73 mm
kleur	Wit
mechanische levensduur	20000 cycli
elektrische levensduur	15000 cycli

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

aansluitingen - klemmen	Tunnelaansluitklemmen (boven- of onderkant) - <= 1 x 50 mm² - stijve Tunnelaansluitklemmen (boven- of onderkant) - <= 1 x 35 mm² - flexibel Tunnelaansluitklemmen (boven- of onderkant) - <= 1 x 35 mm² - flexibel met kopring
draadstriplengte	14 mm
aandraaimoment	3,5 N.m

## Omgeving

normen	EN 60947-3 IEC 60947-3
IP-beschermingsgraad	IP20
vervuilingsgraad	3
tropicalisatie	2
relatieve vochtigheid	95 % bij 55 °C
omgevingstemperatuur bij werking	-25...60 °C
omgevingstemperatuur bij opslag	-40...85 °C

## Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,500 cm
Package 1 Width	3,600 cm
Package 1 Length	9,200 cm
Package 1 Weight	167,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	8,000 cm
Package 2 Width	9,500 cm
Package 2 Length	22,000 cm
Package 2 Weight	1,058 kg
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	66
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	12,078 kg

## Contractuële waarborg


Garantie	18 months
----------	-----------

## Environmental Data


Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >


[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

 Milieuvoetafdruk	
Koolstofvoetafdruk (kg CO2 eq.)	36
Milieurapportage	<a href="#">Milieuprofiel van het product</a>

### Use Better

 Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
<a href="#">RoHS-richtlijn EU</a>	Conform
SCIP-nummer	E5f22bd9-8e0c-4771-b932-618a392a4c8b
REACH-regeling	<a href="#">REACH-verklaring</a>
RoHS-verordening China	<a href="#">RoHS-verklaring China</a>

### Use Again

 Herverpakken en herfabriceren	
Circulariteitsprofiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	 Het product moet na specifieke afvalinzameling op de markten van de Europese Unie worden afgezet en mag nooit in vuilnisbakken belanden
Terugname	No