

combinatierail - gemakkelijk te
snijden - Acti 9 3 polen + AUX 57
modules 100A



A9XAH357

Hoofdkenmerken

gamma	Acti 9
type product of component	Combinatierail
montagemodus	Horizontaal
categorie toebehoren/aparte onderdelen	Aansluitingstoebehoren
beschrijving lijnen	3L
Lengte in modules van 18 mm	57
normen	EN/IEC 61439-1

Complementaire kenmerken

aantal kanalen	16 Aux + 3 L
type distributie	Aux L1 L2 L3
polenconfiguratie voor 1 weg	1 x 3P
aansluitingssteek	18 mm
type connector	Tand
afstand tussen weg	63 mm
markering	L1 L2 L3
isolatie	Geïsoleerd
presentatie product	Snijdbaar
meegeleverde apparatuur	Set van 10 eindstuk
le toegekende bedrijfstroom	100 A bij 40 °C
[Ue] nominale bedrijfsspanning	415 V AC
[Ui] nominale isolatiespanning	500 V AC conform IEC 61439-2
montagezone	Boven of onder op tunnelaansluitklemmen Boven of onder op dubbele klem
stap van 9 mm	114
breedte	1000 mm
kleur	Wit (RAL 9003)
bereik compatibiliteit	Acti9 Acti9 iC60 Acti9 Acti9 iK60 Acti9 Acti9 iID Acti9 Acti9 iID K Acti9 Acti 9 iSW Acti9 Acti 9 iSW-NA Multi 9 Multi 9 C60

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Omgeving

vuurbestendigheid	960 °C (30 s) conform IEC 60695-2-1
vervuilingsgraad	3 conform IEC 60947-7-1
IP-beschermingsgraad	IP20 met eindstukken en tandkappen

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,500 cm
Package 1 Width	3,000 cm
Package 1 Length	99,000 cm
Package 1 Weight	569,900 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	5
Package 2 Height	5,500 cm
Package 2 Width	9,000 cm
Package 2 Length	105,000 cm
Package 2 Weight	2,998 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	135
Package 3 Height	75,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	92,946 kg


Contractuële waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk	
Milieurapportage	Milieuprofiel van het product
Use Better	
Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn EU	Conform
SCIP-nummer	41a8b1b0-6424-4682-ac9c-98796ac87431
REACH-regeling	REACH-verklaring
RoHS-verordening China	RoHS-verklaring China
Use Again	
Herverpakken en herfabriceren	
Circulariteitsprofiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	 Het product moet na specifieke afvalinzameling op de markten van de Europese Unie worden afgezet en mag nooit in vuilnisbakken belanden
Terugname	No