



## insteekrelais elektromechanisch - 5 mm - 24 V DC - 1 NO

ABR7S11

### Hoofdkenmerken

productgamma	Advantys Telefast ABE7
type product of component	Plug-in elektromechanische relais
type stuurkring	DC
minimale bestelde hoeveelheid	Set van 4

### Complementaire kenmerken

afmeting steekbreedte	5 mm
compatibiliteit product	ABE7R16T111 ABE7R16M111 ABE7P16M111 ABE7P16T111
[Uc] spanning stuurkring	24 V
lth conventionele thermische stroom in vrije lucht	6 A
type en samenstelling contact	1 NO
uitschakelspanningsgrens	16,8 V bij 40 °C
spanningsverlies	2 V bij 20 °C
afvalstroom	0,5 mA bij 20 °C
Maximaal vermogensverlies per pool	0,17 W
geassocieerde zekeringwaarde	1 A, snel doorbranden
maximale schakelspanning	250 V AC 50/60 Hz conform IEC 60947-5-1 30 V DC conform IEC 60947-5-1
elektrische levensduur	500000 cycli, maximale schakelstroom: 2000 mA bij 230 V AC-12 500000 cycli, maximale schakelstroom: 3000 mA bij 24 V DC-12 500000 cycli, maximale schakelstroom: 400 mA bij 230 V AC-15 500000 cycli, maximale schakelstroom: 500 mA bij 24 V DC-13 10 ms
minimale schakelstroom	100 mA bij >= 5 V
werkingssnelheid in Hz	20 Hz geen belasting 0,1 Hz bij le
mechanische levensduur	20000000 cycli
[Uimp] nominale stoothoudspanning	6 kV conform IEC 60947-1
gewicht product	0,005 kg

### Omgeving

maximale immuniteit voor micro-onderbrekingen	1 ms
doorslagvastheid	4000 V conform IEC 60947-1

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

## Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	0,8 cm
Package 1 Width	2,4 cm
Package 1 Length	15 cm
Package 1 Weight	5 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	4
Package 2 Height	0,8 cm
Package 2 Width	2,4 cm
Package 2 Length	15 cm
Package 2 Weight	29 g
Unit Type of Package 3	S01
Number of Units in Package 3	200
Package 3 Height	15 cm
Package 3 Width	15 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	1,65 kg

## Contractuële waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------



## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.


[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Use Better

 <b>Materialen en verpakking</b>	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-verordening China	<a href="#">RoHS-verklaring China</a>
PVC-vrij	Ja

### Use Again

 <b>Herverpakken en herfabriceren</b>	
Terugname	No