

RAILSYST.160A LG 560 MM

AK5JB145



Hoofdkenmerken

gamma	Linergy
productnaam	HK
type product of component	Contactrail
apparaattoepassing	Distributie
Aftakkingen (18 mm)	24
lengte staaf	560 mm
breedte kast/cel	800 mm
type net	AC
Ie toegekende bedrijfstroom	160 A bij 35 °C
[Ue] nominale bedrijfspanning	400 V (in- en uitpluggen zonder belasting, met voeding ingeschakeld) conform IEC 60439-1 480 V (in- en uitpluggen zonder belasting, met voeding ingeschakeld) conform CSA 480 V (in- en uitpluggen zonder belasting, met voeding ingeschakeld) conform UL 600 V (in- en uitpluggen, met voeding uitgeschakeld) conform CSA 600 V (in- en uitpluggen, met voeding uitgeschakeld) conform UL 690 V (in- en uitpluggen, met voeding uitgeschakeld) conform IEC 60439-1
aantal geleiders	4

Complementaire kenmerken

breedte staaf	45 mm
breedte	81 mm
diepte	82 mm
netfrequentie	50/60 Hz
[Ui] nominale isolatiespanning	600 V conform CSA 600 V conform UL 690 V conform IEC 60439-1
piekstroom	25 kA
I²t bij activering	10000000 A².s
type bescherming	AM-zekeringen In = 160 A, Isc = 100 kA, Ie = 160 A GF-zekeringen In = 160 A, Isc = 100 kA, Ie = 160 A NS160H-stroomonderbreker In = 160 A, Isc = 36 kA, Ie = 160 A NS160H-stroomonderbreker In = 160 A, Isc = 70 kA, Ie = 160 A
aansluitingen - klemmen	Connector 2,5...70 mm² flexibel met Connector 2,5...70 mm² stijve
aandraaimoment	10 N.m
montagepositie	Verticaal montage zijstop AK5BT01 op montageplaten AK5PA gebruiken Horizontaal montage
vlamvertraging	V0 conform UL 94

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

gewicht product	1,1 kg
-----------------	--------

Omgeving

normen	IEC 60439
productcertificeringen	DNV CSA UL LROS (Lloyds register of shipping)
IP-beschermingsgraad	IPxx B conforming to IEC 60529
vuurbestendigheid	850 °C conform IEC 60695

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	11,000 cm
Package 1 Width	10,700 cm
Package 1 Length	74,100 cm
Package 1 Weight	1,428 kg
Unit Type of Package 2	P06
Number of Units in Package 2	20
Package 2 Height	75,000 cm
Package 2 Width	60,000 cm
Package 2 Length	80,000 cm
Package 2 Weight	43,800 kg

Contractuële waarborg


Garantie	18 months
----------	-----------

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.



[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better

 Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn EU	Conform
RoHS-verordening China	RoHS-verklaring China

Use Again

 Herverpakken en herfabriceren	
WEEE	 Het product moet na specifieke afvalinzameling op de markten van de Europese Unie worden afgezet en mag nooit in vuilnisbakken belanden
Terugname	No