Productinformatieblad

Specificaties

Netsnoerkit (6 st.), met borging, C19 naar C20 (90 graden), 1,2 m

AP8714R

Overzicht

Presentatie	Free up space and secure power cords between rack-mount PDUs and attached IT equipment with this exclusive easy-to-use cord retention method. While these cords will fit into any standard IEC receptacle or power inlet; the "locking" feature is enabled only when used with APC AP8000 series Rack PDUs or IT equipment with built-in locking receptacles. These locking connectors reduce the probability of accidentally disconnecting cords and dropping loads.
Levertijd	Meestal op voorraad

Hoofdkenmerken

type product of component	Voedingssnoer
TYPE AANSLUITING INVOER	IEC 60320 C20
kabellengte	1,2 m
aantal kabels	6
meegeleverde apparatuur	3 linker-hoekige jumperkabels 3 haakse jumperkabels

Fysisch

kleur	Zwart
hoogte	30 cm
breedte	6,5 cm
diepte	7 cm
gewicht product	1,64 kg
Montagevoorkeur	No preference
montagemodus	Niet in rack monteerbaar

Ingang

Max netstroom	16 A
beperkingen inputstroom	16 A

Uitgang

Max. stroomopname	16 A
Uitgangsaansluitingstype	1 IEC 60320 C19
Lengte stroomkabel	1,2 m

Conformiteit

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

productcertificeringen	CCC CSA PSE UL listed VDE

Milieu

omgevingstemperatuur bij werking	0…75 °C
relatieve vochtigheid	20…80 %
werkingshoogte	0...10000 Voet
omgevingstemperatuur bij opslag	-25…75 °C
Grenzen voedingsspanning	20…80 %
opslaghoogte	0,0000000000…15240,0000000000 m

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	30 cm
Package 1 Width	6,5 cm
Package 1 Length	7 cm
Package 1 Weight	1,64 kg
Unit Type of Package 2	PAL
Number of Units in Package 2	9
Package 2 Height	143,99 cm
Package 2 Width	100 cm
Package 2 Length	120 cm
Package 2 Weight	14,733 kg
Unit Type of Package 3	CAR
Number of Units in Package 3	9
Package 3 Height	25 cm
Package 3 Width	33,5 cm
Package 3 Length	56,5 cm
Package 3 Weight	14,733 kg
SCC14	10731304279690

Contractuële waarborg

Garantie	1 jaar repareren of vervangen

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

Uitleg van Environmental Data >

Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >

Milieuvoetafdruk

Koolstofvoetafdruk (kg CO2 eq.)	516
Milieurapportage	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn EU	Conform
SCIP-nummer	1cdb2fed-a06f-4574-913d-8df8e70936b2
REACh-regeling	REACh-verklaring

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulariteitsprofiel	Informatie over einde levensduur
WEEE	Het product moet na specifieke afvalinzameling op de markten van de Europese Unie worden afgezet en mag nooit in vuilnisbakken belanden
Terugname	Yes