



APC Rack PDU 9000 geschakeld, ZeroU, 11,0kW, 230V, (21) C13 & (3) C19

APDU9981EU3

Overzicht

Levertijd	Meestal op voorraad
-----------	---------------------

Hoofdkenmerken

kleur	Zwart
type product of component	PDU
Prestatieniveau	Geschakeld
Lengte snoer	1,8 m
aantal kabels	1
meegeleverde apparatuur	Installatiehandleiding Montagebeugels voor rack Veiligheidsgeleider

Complementaire kenmerken

hoofdingangsspanning	400 V 3 fases
hoogte	179,2 cm
breedte	5,5 cm
SECUNDAIRE SPANNING	230 V
diepte	4,6 cm
gewicht product	7 kg
montagelocatie	Zijkant
Montagevoorkeur	No preference
TYPE AANSLUITING INVOER	IEC 60309 16 A 3F + N + PE
montagemodus	Niet in rack monteerbaar
Rack units	0HE
Variante optie	No
montagepositie	Verticaal
protocol communicatiepoort	SNMP Roodbaarzen
[In] nominale stroom	16 A
Max netstroom	16 A
beperkingen inputstroom	16 A
Laadvermogen	11000 VA
netfrequentie	50/60 Hz

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Uitlaattype en -hoeveelheid	21 IEC 60320 C13 3 IEC 60320 C19
type communicatienetwerk	10/100/1000BASE-T

Omgeving

productcertificeringen	cUL listed FCC deel 15 klasse A UL listed VDE
normen	EN 55022 class A EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 ICES-003
omgevingstemperatuur bij werking	-5...60 °C
relatieve vochtigheid	5...95 %
werkingshoogte	0...10000 Voet
omgevingstemperatuur bij opslag	-25...65 °C
Grenzen voedingsspanning	5...95 %
opslaghoogte	0,0000000000...15240,0000000000 m

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	200,2 cm
Package 1 Width	11,4 cm
Package 1 Length	16,5 cm
Package 1 Weight	8,95 kg

Contractuële waarborg

Garantie	3 years repair or replace
----------	---------------------------

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk	
Koolstofvoetafdruk (kg CO2 eq.)	2814
Milieurapportage	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn EU	In overeenstemming met vrijstellingen
SCIP-nummer	31346aed-552c-4a16-81d9-e683a383b6da
REACH-regeling	REACH-verklaring
RoHS-verordening China	RoHS-verklaring China

Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Circulariteitsprofiel	Informatie over einde levensduur
Verwijderbare batterij	Yes
WEEE	 Het product moet na specifieke afvalinzameling op de markten van de Europese Unie worden afgezet en mag nooit in vuilnisbakken belanden
Terugname	No