Productinformatieblad

Specificaties

APC Back-UPS, offline, 1050VA, 230V, USB-lader type A+C, 8 stopcontacten penaarde

BE1050G2-FR

Overzicht

Levertijd	Meestal op voorraad

Hoofdkenmerken

hoofdingangsspanning	230 V
Andere ingangsspanning	220 V
SECUNDAIRE SPANNING	230 V
andere uitgangsspanning	220 V
nominaal vermogen in W	600 W
nominaal vermogen in VA	1050 VA
type product of component	Ononderbreekbare stroomvoorziening (UPS)
TYPE AANSLUITING INVOER	Frans/Belgisch
type uitvoerverbinding	6Frans/Belgisch 2Frans/Belgisch piek
batterijtype	Loodbatterij
meegeleverde apparatuur	Gebruiksaanwijzing

Batterijen en bedrijfstijd

Runtime	View Runtime Graph
Efficiëntie	View Efficiency Graph
Aantal door batterij gevulde sleuven	0
Aantal batterijvrije sleuven	0
Oplaadtijd batterij	6 H
Levensduur batterijen	7 W nominaal
Batterijformaat	80 VAh runtime

Algemeen

Aantal vrije sleuven van stroommodule	0
Aantal door stroommodule gevulde sleuven	0
Protocol van redundantiepoort communicatie	No

Fysisch

kleur	Zwart

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

hoogte	12 cm
breedte	13 cm
diepte	36,5 cm
Montagevoorkeur	No preference
montagemodus	Niet in rack monteerbaar
Variante optie	Yes

Ingang

netfrequentie	47...63 Hz
standaard plug	Frans/Belgisch
limieten ingangsspanning	180...266V
Maximale ingangsstroom	6 A
vermogen schakelstroom	10 A

Uitgang

Maximaal configureerbaar vermogen in W	600 W
Uitgangsfunctie	47...63 Hz sync naar netvoeding 50/60 Hz +/- 1 Hz niet gesynchroniseerd
Gebruikersinterface	Standby
Wave type	Getrapte benadering van een sinusgolf
efficiëntie	80 % (volle belasting)
Beginpunt grafiek	40
Maximaal configureerbaar vermogen in VA	1050 VA
Transformatorratiofactor	6 ms typisch: maximaal 10 ms

Conformiteit

productcertificeringen	CE EAC
normen	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:201
Beleid voor apparatuurbeveiliging	Levensduur: 100000 euro

Milieu

omgevingstemperatuur bij werking	0…40 °C
relatieve vochtigheid	0…90 %
werkingshoogte	0...3000 Voet
omgevingstemperatuur bij opslag	-15…45 °C
Grenzen voedingsspanning	0…95 %
opslaghoogte	0,0000000000…4572,0000000000 m
geluidsniveau	45 dBA

Communicatie- en beheer

control panel	LED-statusdisplay met online : op batterij : batterij en overbelastingsindicator vervangen
alarm	Alarm bij inschakeling van de batterij : opvallend lage batterijalarm : ononderbroken toonalarm bij overbelasting
alarmfunctie	LED-status beeldscherm met lading- en staafgrafieken van de batterij en online:Batterij aan:Vervang batterij :en Overbelastingsindicatoren

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	19 cm
Package 1 Width	44,1 cm
Package 1 Length	18,6 cm
Package 1 Weight	4,4 kg
SCC14	10731304738289

Contractuële waarborg

Garantie	2 years repair or replace, 3 years repair or replace for European Union countries

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

Uitleg van Environmental Data >

Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >

Milieuvoetafdruk

Milieurapportage	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn EU	In overeenstemming met vrijstellingen
SCIP-nummer	019b51cf-d7f1-4f06-ac85-1378fc94c7aa
REACh-regeling	REACh-verklaring
RoHS-verordening China	RoHS-verklaring China

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulariteitsprofiel	Informatie over einde levensduur
Verwijderbare batterij	User replaceable
Terugname	No

Image of product / Alternate images

Alternative

APC

APC