

# Productinformatieblad

Specificaties



## ComPacT NS1000L - 3P - 1000A - MicroLogic 2.0 - Icu 150kA - vast - handmatig bediend

C100L320FM

### Hoofdkenmerken

gamma	ComPacT
productnaam	Compact ns nieuwe generatie
productgamma	Compact ns 630b...1600 nieuwe generatie
type product of component	Beveiligingsschakelaar
apparaattoepassing	Distributie
Aantal polen	3P
beschrijving beveiligde polen	3d
(In) nominale stroom tot 65 °C	1000 A bij 50 °C
[Ue] nominale bedrijfsspanning	690 V AC 50/60 Hz
type net	AC
netfrequentie	50/60 Hz
geschiktheid voor isolatie	Ja conform EN/IEC 60947-2
gebruikscategorie	Categorie A
[Icu] nominaal totaal kortsluitvermogen	150 kA Icu bij 220/240 V AC 50/60 Hz conform IEC 60947-2 150 kA Icu bij 380/415 V AC 50/60 Hz conform IEC 60947-2 130 kA Icu bij 440 V AC 50/60 Hz conform IEC 60947-2 100 kA Icu bij 500/525 V AC 50/60 Hz conform IEC 60947-2
Prestatieniveau	L 150 kA 415 V AC
naam uitschakeleenheid	Micrologic 2.0
technologie uitschakeleenheid	Elektronisch
beschermfuncties uitschakeleenheid	LI
type bediening	Manueel bediend
montagemodus	Vast

### Complementaire kenmerken

[Ui] nominale isolatiespanning	800 V AC 50/60 Hz conform IEC 60947-2
[Uimp] nominale stoothoudspanning	8 kV conform IEC 60947-2
Ics kortsluitvermogen in dienst	150 kA bij 220/240 V AC 50/60 Hz conform IEC 60947-2 150 kA bij 380/415 V AC 50/60 Hz conform IEC 60947-2 130 kA bij 440 V AC 50/60 Hz conform IEC 60947-2 100 kA bij 500/525 V AC 50/60 Hz conform IEC 60947-2
[Icw] nominale korte-duurpiekstroom	19,2 kA 1 s conform IEC 60947-2
mechanische levensduur	10000 cycli

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

elektrische levensduur	2000 cycli bij 690 V In 3000 cycli bij 690 V In/2 3000 cycli bij 440 V In 4000 cycli bij 440 V In/2
vermogensverliezen	34 W
montagesteun	Achterplaat
aansluiting bovenzijde	Voorzijde
aansluiting onderaan	Voorzijde
aansluitingssteek	70 mm
type bescherming	L : for long-time kortsluitbeveiliging I : for ogenblikkelijke kortsluitbeveiliging
kaliber uitschakeleenheid	1000 A bij 50 °C
Ir type instelling grens lange uitschakelvertraging (thermische beveiliging)	9 mogelijke instellingen
[Ir] aanpassingsgamma lange termijn beveiliging pick-up	0.4...1 x In
Type instelling landurige vertraging	9 mogelijke instellingen
tr instelling langdurige beveiliging	12,5...600 s bij 1.5 x Ir 0,5...24 s bij 6 x Ir 0,7...16,6 s bij 7.2 x Ir
thermisch geheugen	20 mn
li type instelling ogenblikkelijke afname	Aanpasbaar
li instelbereik momentopname	1.5...10 x Ir
differentieelfunctie	Zonder
zone selectieve vergrendelings-ZSI	Zonder
hulpcontacten beschikbaar op elke contactor	1 NO/NC
lokale signalering	voor foutindicatie: 4 LEDs (rood) voor overbelasting: 1 LED (geel)
Breedte (W)	210 mm
Hoogte (H)	327 mm
Diepte(D)	147 mm
gewicht product	14 kg

## Omgeving

normen	EN/IEC 60947-2
productcertificeringen	ECEE CB-regeling
vervuilingsgraad	3 conform IEC 60947
IP-beschermingsgraad	IP40 conforming to IEC 60529
IK-beschermingsgraad	IK07 conforming to EN 50102
omgevingstemperatuur bij werking	-25...70 °C
omgevingstemperatuur bij opslag	-50...85 °C
relatieve vochtigheid	0...95 %
bedrijfshoogte	0...2000 m zonder deklassering 2000 m...5000 m met deklassering

## Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	37,0 cm
Package 1 Width	39,0 cm
Package 1 Length	23,0 cm
Package 1 Weight	13,155 kg

## Contractuële waarborg

Garantie	18 maanden
----------	------------

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk	
Koolstofvoetafdruk (kg CO2 eq.)	878
Milieurapportage	<a href="#">Milieuprofiel van het product</a>

Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn EU	In overeenstemming met vrijstellingen
SCIP-nummer	76c2e213-3b51-4d8b-afdf-632ded42d731
REACH-regeling	<a href="#">REACH-verklaring</a>
RoHS-verordening China	<a href="#">RoHS-verklaring China</a>
PVC-vrij	Ja
Siliciumvrij	Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Circulariteitsprofiel	<a href="#">Informatie over einde levensduur</a>
WEEE	 Het product moet na specifieke afvalinzameling op de markten van de Europese Unie worden afgezet en mag nooit in vuilnisbakken belanden
Prestaties halogeengehalte	Product bevat halogeen boven drempelwaarden
Terugname	No