Productinformatieblad

Specificaties

hulpcontactor - 2 NO + 0 NC - 10 A - 48 V 50...60 Hz AC

CA2SK20E7

Hoofdkenmerken

gamma	TeSys
productnaam	TeSys CASK
type product of component	Controlerelais
korte naam apparaat	CA2SK
toepassing contactor	Stuurkring
gebruikscategorie	DC-13 AC-15
samenstelling poolcontact	2 NO
[Ue] nominale bedrijfspanning	<= 690 V <= 400 Hz
type stuurkring	AC bij 50/60 Hz
[Uc] spanning stuurkring	48 V AC 50/60 Hz

Complementaire kenmerken

[Ith] conventionele thermische stroom in vrije lucht	10 A (at 55 °C)
geassocieerde zekeringwaarde	10 A gL conforming to VDE 0660 10 A gL conforming to IEC 60947
[Ui] nominale isolatiespanning	690 V conform IEC 60947 690 V conform VDE 0110 groep C 690 V conform BS 5424 690 V conform UL 508 690 V conform CSA C22.2 Nr 14
montagesteun	Plaat Rail
aansluitingen - klemmen	Schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 1,5…6 mm²rigide Schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 1,5…4 mm²rigide Schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 0,5…6 mm²flexibel zonder Schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 0,35…6 mm²flexibel met Schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 0,35…1,5 mm²flexibel met Schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 0,35…2,5 mm²flexibel zonder
aandraaimoment	0,8 N.m - op schroefklem aansluitingen pozidriv Nr. 1 schroefkop
spanningslimieten controlecircuit	Uitval: 0.2...0.75 Uc (at <50 °C) Operationeel: 0.85...1.1 Uc (at <50 °C)
werkingstijd	6...8 ms spoelontkrachtiging en NO-opening 7...14 ms spoelbekr en NO-sluiting
mechanische levensduur	10 Miljoen schakelingen
Maximale bedrijfssnelheid	1200 cyc/u
inschakelstroom in VA	16 VA (at 20 °C)
hold-in stroomverbruik in VA	4,2 VA (at 20 °C)

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

warmteafvoer	1,4 W
hoogte	56 mm
breedte	27 mm
diepte	55,5 mm
gewicht product	0,132 kg

Omgeving

productcertificeringen	CB-schema cULus EAC CE UKCA
IP-beschermingsgraad	IP2x
beschermende behandeling	TC conform IEC 60068
omgevingstemperatuur bij werking	-20…50 °C
omgevingstemperatuur bij opslag	-50…70 °C
bedrijfshoogte	2000 m zonder

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,8 cm
Package 1 Width	6,8 cm
Package 1 Length	3,2 cm
Package 1 Weight	121,0 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	40
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	15,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	4,986 kg

Contractuële waarborg

Garantie	18 months

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

Uitleg van Environmental Data >

Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >

Milieuvoetafdruk

Koolstofvoetafdruk (kg CO2 eq.)	**59**
Milieurapportage	**Milieuprofiel van het product**

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	**Ja**
Verpakkingen zonder kunststof	**Ja**
RoHS-richtlijn EU	**In overeenstemming met vrijstellingen**
SCIP-nummer	**Bf876e8d-5be9-45ba-9d97-ac1c3aec5384**
REACh-regeling	**REACh-verklaring**
RoHS-verordening China	**RoHS-verklaring China**

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulariteitsprofiel	**Informatie over einde levensduur**
WEEE	**Het product moet na specifieke afvalinzameling op de markten van de Europese Unie worden afgezet en mag nooit in vuilnisbakken belanden**
Terugname	**No**