



ARGUS Standard 360° False ceiling indoor movement detector - 2ch

CCT570003

⚠ Niet meer leverbaar sinds: 30 apr. 2024

⚠ Wordt stopgezet

Hoofdkenmerken

| | |
|---------------------------|--|
| productgamma | ARGUS standaard bewegingsmelder |
| gamma | ARGUS |
| type product of component | Bewegingsdetector |
| type last | LED verlichting: : 100 W Compacte fluorescerende lamp: : 100 W Motor: : 100 W Relais: : 5 A - 250 V Gloeilampen: : 1000 W - 230 V Halogeenlamp: : 900 W - 230 V Halogeenlamp met standaard elektronische transformator: 250 VA Halogeenlamp met standaard ferromagnetische transformator: 500 VA Fluorescerende buis: 200 VA Capacitief: , 21 µF Capacitief: , 14 µF |
| kleurtint | Wit |

Complementaire kenmerken

| | |
|-------------------------|--------------------------------|
| uitgangsspanning | 220...250V |
| type bediening | Bewegingssensor |
| functie beschikbaar | Schakelen, omschakelen, dimmen |
| instelling lichtsterkte | 5...1000 lux |
| detectiebereik | Radius: 3500 mm |
| montage apparaat | Plafond Inbouw |
| montagehoogte | 2,5 m |

Omgeving

| | |
|----------------------|------|
| IP-beschermingsgraad | IP20 |
|----------------------|------|

Verpakkingseenheden

| | |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 6,500 cm |
| Package 1 Width | 12,600 cm |
| Package 1 Length | 13,000 cm |
| Package 1 Weight | 265,000 g |

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

| | |
|------------------------------|------------|
| Unit Type of Package 2 | BB1 |
| Number of Units in Package 2 | 48 |
| Package 2 Height | 30,000 cm |
| Package 2 Width | 39,500 cm |
| Package 2 Length | 60,000 cm |
| Package 2 Weight | 13,881 kg |
| Unit Type of Package 3 | P12 |
| Number of Units in Package 3 | 576 |
| Package 3 Height | 100,500 cm |
| Package 3 Width | 80,000 cm |
| Package 3 Length | 120,000 cm |
| Package 3 Weight | 181,572 kg |

Contractuële waarborg

| | |
|----------|------------|
| Garantie | 18 maanden |
|----------|------------|

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >


[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

| Milieuvoetafdruk | |
|---------------------------------|---|
| Koolstofvoetafdruk (kg CO2 eq.) | 13 |
| Milieurapportage | Milieuprofiel van het product |

Use Better

| Materialen en verpakking | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Pakket met gerecycleerd karton | Nee |
| Verpakkingen zonder kunststof | Nee |
| RoHS-richtlijn EU | Conform |
| REACH-regeling | REACH-verklaring |
| RoHS-verordening China | RoHS-verklaring China |

Use Again

| Herverpakken en herfabriceren | |
|-------------------------------|---|
| Circulariteitsprofiel | Informatie over einde levensduur |
| WEEE |  Het product moet na specifieke afvalinzameling op de markten van de Europese Unie worden afgezet en mag nooit in vuilnisbakken belanden |
| Terugname | No |