



buiszekering NFC 10 x 38 mm buisvormig -gG 2 A - zonder controlelamp

DF2CN02

Hoofdkenmerken

productgamma	TeSys zekering-onderbreker
type product of component	Smeltpatroon
korte naam apparaat	DF2
[Ue] nominale bedrijfspanning	500 V AC
[In] nominale stroom	2 A 500 V
formaat smeltveiligheid	10 x 38 mm
type zekering	NFC
hoeveelheid per set	Set van 10

Complementaire kenmerken

curve zekering	GG
gewicht product	0,01 kg

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,000 cm
Package 1 Width	11,200 cm
Package 1 Length	1,200 cm
Package 1 Weight	7,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	4,000 cm
Package 2 Width	11,200 cm
Package 2 Length	1,200 cm
Package 2 Weight	76,000 g
Unit Type of Package 3	S01
Number of Units in Package 3	720
Package 3 Height	15,000 cm
Package 3 Width	15,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm

Package 3 Weight	5,736 kg
------------------	----------

Contractuële waarborg


Garantie	18 months
----------	-----------

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.



[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better

 Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn EU	Conform
REACH-regeling	REACH-verklaring
RoHS-verordening China	RoHS-verklaring China
PVC-vrij	Ja

Use Again

 Herverpakken en herfabriceren	
WEEE	 Het product moet na specifieke afvalinzameling op de markten van de Europese Unie worden afgezet en mag nooit in vuilnisbakken belanden
Terugname	No