



signalisatielamp LED - blauw - BA 15d - 120 V

DL1BDG6

⚠ Niet meer leverbaar vanaf: 30 apr. 2025

⚠ Wordt stopgezet

Hoofdkenmerken

bereik compatibiliteit	Harmony XVD Harmony XVB Harmony XVP
omschrijving toebehoren	Beschermd led-lampje
type toebehoren/aparte onderdelen	Ledlamp
categorie toebehoren/aparte onderdelen	Verlichtingstoebereiden
bestemming toebehoren	Baken en indicatorbank
[Us] nominale voedingsspanning	120 V AC
type signalering	Stabiel
signalisatiekleur	Blauw
verkoop per ondeelbare hoeveelheid	1

Complementaire kenmerken

stroomverbruik	17 mA
fitting lamp	BA 15d
gewicht product	0,015 kg

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,5 cm
Package 1 Width	4,5 cm
Package 1 Length	6,0 cm
Package 1 Weight	12,0 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	60
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	15,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	945,0 g

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Contractuële waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk	
Koolstofvoetafdruk (kg CO2 eq.)	13
Milieurapportage	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-verordening China	RoHS-verklaring China

Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Circulariteitsprofiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	 Het product moet na specifieke afvalinzameling op de markten van de Europese Unie worden afgezet en mag nooit in vuilnisbakken belanden
Terugname	No

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Benefits

Harmony XVB

Robust product performance with high IP protection and IK05 shock resistance

Greater loudness up to 90dB with continuous and intermittent tones

Conformity with International standards

Beacon lens on top with high intensity 5J, 10J Xenon flash, increase visibility from top and surrounding



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features

Harmony XVB




3 types of light source:
10-Watt incandescent bulb,
built-in high-efficiency
LEDs, 5 and 10-joule
discharge tube




100,000 hours of
maintenance-free lighting
thanks to "LED Protected"
technology



Connector with
removable base, axial,
or side cable entry,
immediate assembly, and
fixing using a locking ring



High degree of protection
(IP66) and Shock
resistance (IK05)





Fully flexible and interchangeable
construction of up to 5 lens units
(six colors of light lens unit)

Image of product / Alternate images

Alternative

