Productinformatieblad

Specificaties

Easy rack PDU, meetuitgang, 0U, 3-fasig, 22kW, 230V, 32A, 18 C13 en 6 C19-uitgangen, IEC60309 3P + N + PE-ingang

EPDU1232MBO

Wordt stopgezet

Niet meer leverbaar sinds: 1 sep. 2024

Binnenkort einde gebruik op: 21 mei 2026

Overzicht

Levertijd	Meestal op voorraad

Hoofdkenmerken

kleur	Zwart
type product of component	PDU
Prestatieniveau	Gemeten stopcontact
Lengte snoer	3 m
aantal kabels	1
meegeleverde apparatuur	Installatiehandleiding Montagebeugels voor rack Veiligheidsgeleider

Complementaire kenmerken

hoofdingangsspanning	400 V 3 fases
hoogte	1800 mm
breedte	55 mm
SECUNDAIRE SPANNING	230 V
diepte	56 mm
gewicht product	8,38 kg
montagelocatie	Zijkant
Montagevoorkeur	No preference
TYPE AANSLUITING INVOER	IEC 60309 32 A 3F + N + PE
montagemodus	Niet in rack monteerbaar
Rack units	0HE
Variante optie	No
montagepositie	Verticaal
protocol communicatiepoort	SNMP
[In] nominale stroom	32 A
Max netstroom	32 A
beperkingen inputstroom	32 A

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Laadvermogen	22000 VA
netfrequentie	50/60 Hz
standaard plug	IEC 60309
Uitlaattype en -hoeveelheid	18 IEC 60320 C13 10 A 6 IEC 60320 C19 16 A
type communicatienetwerk	10/100BASE-T

Omgeving

productcertificeringen	TÜV EAC UKCA RCM CE
omgevingstemperatuur bij werking	-5…45 °C
relatieve vochtigheid	5…95 %
werkingshoogte	0...3000 m
omgevingstemperatuur bij opslag	-25…65 °C
Grenzen voedingsspanning	5…95 %
opslaghoogte	0…15000 m

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2030 mm
Package 1 Width	195 mm
Package 1 Length	130 mm
Package 1 Weight	9,55 kg

Contractuële waarborg

Garantie	2 jaar repareren of vervangen

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

Uitleg van Environmental Data

Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?

Milieuvoetafdruk

Milieurapportage	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn EU	Conform
REACh-regeling	REACh-verklaring
RoHS-verordening China	RoHS-verklaring China

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulariteitsprofiel	Informatie over einde levensduur
WEEE	Het product moet na specifieke afvalinzameling op de markten van de Europese Unie worden afgezet en mag nooit in vuilnisbakken belanden
Terugname	No