

Productinformatieblad

Specificaties



MN- minimumspanningsuitschakelspoel 220...240VAC 50Hz/208-240VAC 60Hz - TeSys GV4

GV4AU247

Hoofdkenmerken

| | |
|-----------------------------|--|
| gamma | TeSys |
| korte naam apparaat | MN |
| type product of component | Spanningsuitschakeling |
| apparaattoepassing | Besturing |
| bereik compatibiliteit | TeSys TeSys GV4 TeSys TeSys BV4 |
| type spanningsuitschakeling | Minimumspanningsuitschakelspoel |
| [Uc] spanning stuurkring | 220...240 V AC 50 Hz 208...240 V AC 60 Hz |

Complementaire kenmerken

| | |
|--------------------------------------|---|
| [Ui] nominale isolatiespanning | 240 V conform IEC 60947-1 |
| uitschakelspanningsgrens | < 0,35 Un failsafe uitschakeling 0.35...0.7 Un mogelijke uitschakeling 0.85...1.1 Un inschakelen mogelijk |
| montagemodus | Interne montage |
| Maximaal inschakelvermogen in W | 7 VA |
| Maximaal hold-in stroomverbruik in W | 7 VA |
| mechanische levensduur | 20000 cycli |
| werkingstijd | < 50 ms |
| aansluitingen - klemmen | Veerklemmen 1 0,5...1,5 mm ² - cable stiffness: flexibel zonder kabelhuls |
| draadstriplengte | 8 mm |

Omgeving

| | |
|---------------------|-----------|
| hoeveelheid per set | Set van 1 |
|---------------------|-----------|

Verpakkingseenheden

| | |
|------------------------------|--------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 3,6 cm |
| Package 1 Width | 6,2 cm |
| Package 1 Length | 8,6 cm |
| Package 1 Weight | 64,0 g |
| Unit Type of Package 2 | BB1 |

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

| | |
|------------------------------|---------|
| Number of Units in Package 2 | 10 |
| Package 2 Height | 8,8 cm |
| Package 2 Width | 13,2 cm |
| Package 2 Length | 18,6 cm |
| Package 2 Weight | 690,0 g |
| Unit Type of Package 3 | S03 |
| Number of Units in Package 3 | 60 |
| Package 3 Height | 30,0 cm |
| Package 3 Width | 30,0 cm |
| Package 3 Length | 40,0 cm |
| Package 3 Weight | 4,4 kg |





Contractuële waarborg

| | |
|----------|------------|
| Garantie | 18 maanden |
|----------|------------|

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

| | |
|---|---|
| <div>Milieuvoetafdruk</div> | |
| Milieurapportage | Milieuprofiel van het product |
| Use Better | |
| <div>Materialen en verpakking</div> | |
| Pakket met gerecycleerd karton | Nee |
| Verpakkingen zonder kunststof | Ja |
| RoHS-richtlijn EU | In overeenstemming met vrijstellingen |
| RoHS-verordening China | RoHS-verklaring China |
| Use Again | |
| <div>Herverpakken en herfabriceren</div> | |
| Circulariteitsprofiel | Informatie over einde levensduur |
| WEEE | <div>Het product moet na specifieke afvalinzameling op de markten van de Europese Unie worden afgezet en mag nooit in vuilnisbakken belanden</div> |
| Terugname | No |